

# Street Loop I LS

1 Variante



Die Street Loop I LS ist eine ringförmige Auslegerleuchte für die Aussenbeleuchtung mit Leuchtenkopf und Ausleger aus Aluminium (Ø 1'100 mm) auf einem feuerverzinkten und lackierten Stahl-Systemmast. Anstelle einzelner LED-Module kommt ein flexibles, umlaufendes LED-Band (Osram LINEARlight FLEX Protect) mit mikroprismatischer PMMA-Abdeckung zum Einsatz, das bei 68 W insgesamt 5'499 lm liefert. Die Lichtfarbe 3'000 K (optional 4'000 K) und drei Standard-Gehäusefarben machen die Leuchte für Lichtpunkthöhen von ca. 4,50-5,90 m konfigurierbar.

## TECHNISCHE DATEN

### ELEKTRONIK

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| Leistung      | 68 W                                              |
| Betriebsgerät | 24V-Konstantspannungstreiber OSRAM OT100 24 DIM P |

### LICHTTECHNIK

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Leuchtentyp            | Auslegerleuchte                                    |
| Lichtquelle            | flexibles LED-Band, Osram LINEARlight FLEX Protect |
| Lichtfarbe             | 3'000 K, optional 4'000 K                          |
| Lichtfarbe einstellbar | Nein                                               |
| Leistung einstellbar   | Ja (dimmbar 1-10V)                                 |
| Bemessungslichtstrom   | 5'499 lm                                           |
| Lichtverteilung        | symmetrisch breit strahlend                        |
| Abdeckung              | mikroprismatische Abdeckung aus PMMA               |

### FUNKTIONALITÄT

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Dimmbarkeit       | 1-10V  |
| Anwendungsbereich | Aussen |

### DIMENSIONEN

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Durchmesser (Ring) | 1'100 mm                           |
| Lichtpunkthöhe     | ca. 4,50 - 5,90 m (mit Systemmast) |

**MATERIAL**

|                               |                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gehäusefarbe</b>           | DB703 (BL anthrazit) / DB702 (BL grau) / DB701 (BL silbergrau), weitere Farben auf Anfrage |
| <b>Material Gehäuse</b>       | Leuchtenkopf und Ausleger Aluminium, Oberflächen lackiert                                  |
| <b>Material Lichtaustritt</b> | mikroprismatische Abdeckung aus PMMA                                                       |
| <b>Leuchtenkörper</b>         | Aluminium; Systemmast Stahl, feuerverzinkt und lackiert                                    |

**WEITERE DATEN**

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Schutzart</b>    | Gehäuse IP65, LED-Modul IP67                                      |
| <b>Schutzklasse</b> | I                                                                 |
| <b>Garantie</b>     | 5 Jahre                                                           |
| <b>Zertifikate</b>  | CE, LED-Band und LED-Netzteil ENEC-zertifiziert                   |
| <b>Montage</b>      | Mastaufsatzmontage auf Systemmast mit Erdstück oder Flanschplatte |

**VARIANTEN**

**65.09693.H18546**    65.09693.H18546