

Street Loop I LS

1 variante



Le Street Loop I LS est un luminaire sur crosse annulaire pour l'éclairage extérieur, avec tête et crosse en aluminium (Ø 1'100 mm) sur un mât système en acier galvanisé à chaud et laqué. À la place de modules LED individuels, il utilise un ruban LED flexible périphérique (Osram LINEARlight FLEX Protect) avec vasque microprismatique en PMMA, qui délivre au total 5'499 lm à 68 W. La température de couleur 3'000 K (en option 4'000 K) et trois coloris de boîtier standard rendent le luminaire configurable pour des hauteurs de point lumineux d'env. 4,50-5,90 m.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance	68 W
Appareillage	driver à tension constante 24 V OSRAM OT100 24 DIM P

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Luminaire sur crosse
Source lumineuse	ruban LED flexible, Osram LINEARlight FLEX Protect
Température de couleur	3'000 K, en option 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui (variable 1-10 V)
Flux lumineux assigné	5'499 lm
Distribution lumineuse	symétrique large
Vasque	vasque microprismatique en PMMA

FONCTIONNALITÉ

Variation	1-10V
Domaine d'application	Extérieur

DIMENSIONS

Diamètre (anneau)	1'100 mm
Hauteur du point lumineux	env. 4,50 - 5,90 m (avec mât système)

MATÉRIAU

Couleur du boîtier	DB703 (BL anthracite) / DB702 (BL gris) / DB701 (BL gris argent), autres coloris sur demande
Matériau du boîtier	tête de luminaire et crosse en aluminium, surfaces laquées
Matériau de la surface d'émission	vasque microprismatique en PMMA
Corps du luminaire	aluminium ; mât système en acier, galvanisé à chaud et laqué

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	boîtier IP65, module LED IP67
Classe de protection	I
Garantie	5 ans
Certificats	CE, ruban LED et bloc d'alimentation LED certifiés ENEC
Montage	Montage en tête de mât sur mât système avec pièce d'ancrage ou platine à bride

VARIANTES

65.09693.H18546 65.09693.H18546