

Street Loop II LS

1 Variante



Die Street Loop II LS ist eine ringförmige Seilpendel- und Auslegerleuchte für die Aussenbeleuchtung mit Leuchtenkopf und Ausleger aus Aluminium (Ø 1'100 mm). Sie ist wahlweise auf einem feuerverzinkten und lackierten Stahl-Systemmast oder an einer Seilabspannung montierbar. Der Ring ist mit 6 bis 8 einzelnen LED-Modulen vom Typ BLK1 bestückt und deckt eine Anschlussleistung von max. 57,8 W ab. Die Lichtfarben 2'200/2'700/3'000 K (optional 1'800/4'000 K) und drei Standard-Gehäusefarben machen die Leuchte für Lichtpunkthöhen von ca. 4,50-5,90 m konfigurierbar.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Leistung	max. 57,8 W
Betriebsgerät	Konstantstromtreiber für LED-Module (max. 600 mA)

LICHTTECHNIK

Leuchtentyp	Seilpendel- und Auslegerleuchte
Lichtquelle	6 oder 8x LED-Modul Typ BLK1-1/3/4/5/6/8C oder S
Lichtfarbe	2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, optional 1'800 K / 4'000 K
Lichtfarbe einstellbar	Nein
Leistung einstellbar	Ja (DALI dimmbar)
Lichtverteilung	symmetrisch breit strahlend
Abdeckung	Linsen aus PMMA, klar oder satiniert

FUNKTIONALITÄT

Dimmbarkeit	DALI
Anwendungsbereich	Aussen

DIMENSIONEN

Durchmesser (Ring)	1'100 mm
Lichtpunkthöhe	ca. 4,50 - 5,90 m (Mastausführung)

MATERIAL

Gehäusefarbe	DB703 (BL anthrazit) / DB702 (BL grau) / DB701 (BL silbergrau), weitere Farben auf Anfrage
Material Gehäuse	Leuchtenkopf und Ausleger Aluminium, Oberflächen lackiert
Leuchtenkörper	Aluminium; Systemmast Stahl, feuerverzinkt und lackiert

WEITERE DATEN

Schutzart	Gehäuse IP65, LED-Modul IP67
Schutzklasse	I
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE
Montage	Mastaufsatzmontage mit Erdstück oder Flanschplatte, oder Aufhängung an Seilabspannung

VARIANTEN

65.09694.H18547 65.09694.H18547