

Street Loop II LS

1 variante



Le Street Loop II LS est un luminaire annulaire suspendu sur câble et sur crosse pour l'éclairage extérieur, avec tête et crosse en aluminium (Ø 1'100 mm). Il se monte au choix sur un mât système en acier galvanisé à chaud et laqué ou sur un câble. L'anneau est équipé de 6 à 8 modules LED individuels de type BLK1 et couvre une puissance raccordée de max. 57,8 W. Les températures de couleur 2'200/2'700/3'000 K (en option 1'800/4'000 K) et trois coloris de boîtier standard rendent le luminaire configurable pour des hauteurs de point lumineux d'env. 4,50-5,90 m.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance	max. 57,8 W
Appareillage	driver à courant constant pour modules LED (max. 600 mA)

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Luminaire suspendu sur câble et sur crosse
Source lumineuse	6 ou 8x module LED type BLK1-1/3/4/5/6/8C ou S
Température de couleur	2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, en option 1'800 K / 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui (variable DALI)
Distribution lumineuse	symétrique large
Vasque	lentilles en PMMA, transparentes ou satinées

FONCTIONNALITÉ

Variation	DALI
Domaine d'application	Extérieur

DIMENSIONS

Diamètre (anneau)	1'100 mm
Hauteur du point lumineux	env. 4,50 - 5,90 m (version sur mât)

MATÉRIAU

Couleur du boîtier	DB703 (BL anthracite) / DB702 (BL gris) / DB701 (BL gris argent), autres coloris sur demande
Matériau du boîtier	tête de luminaire et crosse en aluminium, surfaces laquées
Corps du luminaire	aluminium ; mât système en acier, galvanisé à chaud et laqué

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	boîtier IP65, module LED IP67
Classe de protection	I
Garantie	5 ans
Certificats	CE
Montage	Montage en tête de mât avec pièce d'ancrage ou platine à bride, ou suspension sur câble

VARIANTES

65.09694.H18547 65.09694.H18547