

Planus I Midi ML

1 Variante



Die Planus I Midi ML ist eine Mast- und Wandleuchte für die Aussenbeleuchtung mit Gehäuse aus Aluminium, wahlweise auch in brüniertem Bronze. Sie ist mit 2x LED-Modul vom Typ BLK4 bestückt, deckt eine Leistung von 39-55 W ab und liefert je nach Modul 3'854-6'218 lm. Vier Lichtverteilungen, die Lichtfarbe 3'000 K (optional 4'000 K) und drei Standard-Gehäusefarben machen die Leuchte für eine feste Lichtpunkthöhe von 6,00 m konfigurierbar.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Leistung	39 - 55 W
Betriebsgerät	OSRAM OT100 2DIM

LICHTTECHNIK

Leuchtentyp	Mast- und Wandleuchte
Lichtquelle	2x LED-Modul Typ BLK4-3/5/7/8C oder S
Lichtfarbe	3'000 K, optional 4'000 K
Lichtfarbe einstellbar	Nein
Leistung einstellbar	Ja
Bemessungslichtstrom	3'854 - 6'218 lm (je nach LED-Modul)
Lichtverteilung	bandförmig breit strahlend / asymmetrisch breit strahlend / asymmetrisch tief strahlend
Abdeckung	Linsen aus PMMA, klar oder satiniert

FUNKTIONALITÄT

Dimmbarkeit	AstroDim, 1-10V; optional DALI, DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)
Anwendungsbereich	Aussen

DIMENSIONEN

Länge (Kopf)	164 mm
Höhe (Kopf)	65 mm

Lichtpunkthöhe	6,00 m
----------------	--------

MATERIAL

Gehäusefarbe	DB703 (BL anthrazit) / DB702 (BL grau) / DB701 (BL silbergrau), optional Bronze brüniert, weitere Farben auf Anfrage
--------------	--

Material Gehäuse	Aluminium oder Bronze, Oberflächen lackiert
------------------	---

Material Lichtaustritt	Linsen PMMA klar oder satiniert
------------------------	---------------------------------

Leuchtenkörper	Aluminium
----------------	-----------

WEITERE DATEN

Schutzart	Gehäuse IP44, LED-Modul IP66
-----------	------------------------------

Schutzklasse	I und II
--------------	----------

Garantie	5 Jahre
----------	---------

Zertifikate	CE
-------------	----

Montage	Mastaufsatzmontage oder Wandmontage
---------	-------------------------------------

VARIANTEN

65.09696.H18549	65.09696.H18549
-----------------	-----------------