

Freising ML

1 Variante



Die Freising ML ist eine klassische Laternen-Mast- und Wandleuchte für die Aussenbeleuchtung mit Gehäuse aus Edelstahl, wahlweise auch in brüniertem Bronze. Der charakteristische Glaskörper mit dekorativem Stab und Glaskugel ist mit LED-Modulen vom Typ BLK4 bestückt und deckt eine Leistung von 18,5-26 W ab. Die Lichtfarben 2'700/3'000 K (optional 1'800/2'200/4'000 K) und drei Standard-Gehäusefarben machen die Leuchte für eine feste Lichtpunkthöhe von 4,50 m konfigurierbar.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Leistung	18,5 - 26 W
Betriebsgerät	OSRAM OT50 2DIM

LICHTTECHNIK

Leuchtentyp	Mast- und Wandleuchte (Laterne)
Lichtquelle	LED-Modul Typ BLK4-4/5/6/8S
Lichtfarbe	2'700 K / 3'000 K, optional 1'800 K / 2'200 K / 4'000 K
Lichtfarbe einstellbar	Nein
Leistung einstellbar	Ja
Abdeckung	Linsen aus PMMA, satiniert, optional mit Streulichtblende

FUNKTIONALITÄT

Dimmbarkeit	AstroDim, 1-10V; optional DALI, DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)
Anwendungsbereich	Aussen

DIMENSIONEN

Breite (Kopf, quadratisch)	400 mm
Höhe (Kopf)	660 mm
Lichtpunkthöhe	4,50 m

MATERIAL

Gehäusefarbe	DB703 (BL anthrazit) / DB702 (BL grau) / DB701 (BL silbergrau), optional Bronze brüniert, weitere Farben auf Anfrage
Material Gehäuse	Edelstahl oder Bronze, Oberflächen lackiert; optional Blending aus PMMA satiniert
Material Lichtaustritt	Linsen PMMA satiniert
Leuchtenkörper	Edelstahl

WEITERE DATEN

Schutzart	Gehäuse IP54, LED-Modul IP67
Schutzklasse	I und II
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, LED-Modul und LED-Treiber ENEC-zertifiziert
Montage	Mastaufsatzmontage oder Wandmontage

VARIANTEN

65.09697.H18550 65.09697.H18550