

Freising ML

1 variante



Le Freising ML est un luminaire lanterne classique sur mât et applique pour l'éclairage extérieur, doté d'un boîtier en acier inoxydable, au choix également en bronze bruni. Le corps en verre caractéristique avec tige décorative et sphère en verre est équipé de modules LED de type BLK4 et couvre une puissance de 18,5-26 W. Les températures de couleur 2'700/3'000 K (en option 1'800/2'200/4'000 K) et trois coloris de boîtier standard rendent le luminaire configurable pour une hauteur de point lumineux fixe de 4,50 m.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance	18,5 - 26 W
Appareillage	OSRAM OT50 2DIM

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Luminaire sur mât et applique (lanterne)
Source lumineuse	module LED type BLK4-4/5/6/8S
Température de couleur	2'700 K / 3'000 K, en option 1'800 K / 2'200 K / 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui
Vasque	lentilles en PMMA, satinées, en option avec écran anti-éblouissement

FONCTIONNALITÉ

Variation	AstroDim, 1-10 V ; en option DALI, compatible DC, circuit de réduction (StepDim)
Domaine d'application	Extérieur

DIMENSIONS

Largeur (tête, carrée)	400 mm
Hauteur (tête)	660 mm
Hauteur du point lumineux	4,50 m

MATÉRIAU

Couleur du boîtier	DB703 (BL anthracite) / DB702 (BL gris) / DB701 (BL gris argent), en option bronze bruni, autres coloris sur demande
Matériau du boîtier	acier inoxydable ou bronze, surfaces laquées ; en option anneau en PMMA satiné
Matériau de la surface d'émission	lentilles PMMA satinées
Corps du luminaire	acier inoxydable

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	boîtier IP54, module LED IP67
Classe de protection	I et II
Garantie	5 ans
Certificats	CE, module LED et driver LED certifiés ENEC
Montage	Montage en tête de mât ou mural

VARIANTES

65.09697.H18550 65.09697.H18550