

Grafiing I AL

1 Variante



Die Grafiing I AL ist eine Auslegerleuchte für die Aussenbeleuchtung mit rundem, flachem Leuchtenkopf aus Aluminium, wahlweise auch in brüniertem Bronze. Der Kopf ist mit einem dekorativen Blending aus satiniertem PMMA erhältlich oder wahlweise ohne Blende. Sie ist mit LED-Modulen vom Typ BLK4 bestückt, deckt eine Leistung von 21-33 W ab und liefert je nach Modul 1'927-3'581 lm. Die Lichtfarbe 3'000 K (optional 4'000 K) und drei Standard-Gehäusefarben machen die Leuchte für eine feste Lichtpunkthöhe von 5,00 m konfigurierbar.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Leistung	21 - 33 W
Betriebsgerät	OSRAM OT50 2DIM

LICHTTECHNIK

Leuchtentyp	Auslegerleuchte
Lichtquelle	LED-Modul Typ BLK4-3/4/5/8S
Lichtfarbe	3'000 K, optional 4'000 K
Lichtfarbe einstellbar	Nein
Leistung einstellbar	Ja
Bemessungslichtstrom	1'927 - 3'581 lm (je nach LED-Modul)
Lichtverteilung	bandförmig breit strahlend / asymmetrisch breit strahlend / asymmetrisch tief strahlend
Abdeckung	Linsen aus PMMA, satiniert; optional dekorativer Blending aus PMMA, satiniert

FUNKTIONALITÄT

Dimmbarkeit	AstroDim, 1-10V; optional DALI, DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)
Anwendungsbereich	Aussen

DIMENSIONEN

Länge (Ausleger gesamt)	868 mm
Lichtpunkthöhe	5,00 m

MATERIAL

Gehäusefarbe	DB703 (BL anthrazit) / DB702 (BL grau) / DB701 (BL silbergrau), optional Bronze brüniert, weitere Farben auf Anfrage
Material Gehäuse	Aluminium oder Bronze, Oberflächen lackiert
Material Lichtaustritt	Linsen PMMA satiniert, optional Blending PMMA satiniert
Leuchtenkörper	Aluminium

WEITERE DATEN

Schutzart	Gehäuse IP54, LED-Modul IP66
Schutzklasse	I und II
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, LED-Modul und LED-Treiber ENEC-zertifiziert
Montage	Mastaufsatzmontage, Wandmontage oder Aufhängung an Seilabspannung

VARIANTEN

65.09698.H18551 65.09698.H18551