

Grafiing I AL

1 variante



Le Grafiing I AL est un luminaire sur crosse pour l'éclairage extérieur, doté d'une tête ronde et plate en aluminium, au choix également en bronze bruni. La tête est disponible avec un anneau décoratif en PMMA satiné ou, au choix, sans anneau. Il est équipé de modules LED de type BLK4, couvre une puissance de 21-33 W et délivre 1'927-3'581 lm selon le module. La température de couleur 3'000 K (en option 4'000 K) et trois coloris de boîtier standard rendent le luminaire configurable pour une hauteur de point lumineux fixe de 5,00 m.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance	21 - 33 W
Appareillage	OSRAM OT50 2DIM

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Luminaire sur crosse
Source lumineuse	module LED type BLK4-3/4/5/8S
Température de couleur	3'000 K, en option 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui
Flux lumineux assigné	1'927 - 3'581 lm (selon le module LED)
Distribution lumineuse	linéaire à faisceau large / asymétrique large / asymétrique profond
Vasque	lentilles en PMMA, satinées ; en option anneau décoratif en PMMA, satiné

FONCTIONNALITÉ

Variation	AstroDim, 1-10 V ; en option DALI, compatible DC, circuit de réduction (StepDim)
Domaine d'application	Extérieur

DIMENSIONS

Longueur (crosse, totale)	868 mm
Hauteur du point lumineux	5,00 m

MATÉRIAU

Couleur du boîtier	DB703 (BL anthracite) / DB702 (BL gris) / DB701 (BL gris argent), en option bronze bruni, autres coloris sur demande
Matériau du boîtier	aluminium ou bronze, surfaces laquées
Matériau de la surface d'émission	lentilles PMMA satinées, en option anneau PMMA satiné
Corps du luminaire	aluminium

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	boîtier IP54, module LED IP66
Classe de protection	I et II
Garantie	5 ans
Certificats	CE, module LED et driver LED certifiés ENEC
Montage	Montage en tête de mât, mural ou suspension sur câble

VARIANTES

65.09698.H18551 65.09698.H18551