

# Grafiing II AL

1 Variante



Die Grafiing II AL ist eine grosszügige Design-Ausleger- und Mastleuchte mit rundem, flachem Leuchtenkopf aus brüniertem Bronze, wahlweise auch lackiert. Jeder Leuchtenkopf ist mit 3x LED-Modul vom Typ BLK3 bestückt, deckt eine Leistung von 42-59 W ab und liefert je nach Modul 4'335-6'993 lm. Ein bis vier Leuchtenköpfe lassen sich an Wand oder Mast kombinieren. Die Lichtfarbe 3'000 K (optional 4'000 K) und drei Standard-Gehäusefarben machen die Leuchte für eine feste Lichtpunkthöhe von 6,00 m konfigurierbar.

## TECHNISCHE DATEN

### ELEKTRONIK

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung je Leuchtenkopf | 42 - 59 W           |
| Betriebsgerät            | OSRAM OT50/100 2DIM |

### LICHTTECHNIK

|                        |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtentyp            | Auslegerleuchte (Wand- oder Mastmontage, 1 bis 4 Leuchtenköpfe kombinierbar) |
| Lichtquelle            | 3x LED-Modul Typ BLK3-3/5/7/8S je Leuchtenkopf                               |
| Lichtfarbe             | 3'000 K, optional 4'000 K                                                    |
| Lichtfarbe einstellbar | Nein                                                                         |
| Leistung einstellbar   | Ja                                                                           |
| Bemessungslichtstrom   | 4'335 - 6'993 lm (je nach LED-Modul)                                         |
| Lichtverteilung        | asymmetrisch breit strahlend / asymmetrisch tief strahlend                   |
| Abdeckung              | Linsen aus PMMA, satiniert; dekorativer Blending aus PMMA, satiniert         |

### FUNKTIONALITÄT

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Dimmbarkeit       | AstroDim, 1-10V; optional DALI, DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim) |
| Anwendungsbereich | Aussen                                                                   |

### DIMENSIONEN

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Länge (Ausleger gesamt) | 1'122 mm |
|-------------------------|----------|

---

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>Lichtpunkthöhe</b> | 6,00 m |
|-----------------------|--------|

**MATERIAL**

|                     |                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gehäusefarbe</b> | Bronze brüniert (Standard); optional lackiert in DB703 (BL anthrazit) / DB702 (BL grau) / DB701 (BL silbergrau), weitere Farben auf Anfrage |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>Material Gehäuse</b> | Bronze, optional Oberflächen lackiert |
|-------------------------|---------------------------------------|

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Material Lichtaustritt</b> | Linsen PMMA satiniert, Blendring PMMA satiniert |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>Leuchtenkörper</b> | Bronze |
|-----------------------|--------|

**WEITERE DATEN**

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <b>Schutzart</b> | Gehäuse IP65, LED-Modul IP67 |
|------------------|------------------------------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Schutzklasse</b> | I und II |
|---------------------|----------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>Garantie</b> | 5 Jahre |
|-----------------|---------|

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Zertifikate</b> | CE, LED-Modul und LED-Treiber ENEC-zertifiziert |
|--------------------|-------------------------------------------------|

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Montage</b> | Mastaufsatzmontage, Wandmontage oder Aufhängung an Seilabspannung |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|

**VARIANTEN**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>65.09699.H18552</b> | 65.09699.H18552 |
|------------------------|-----------------|