

Grafiing II AL

1 variante



Le Grafiing II AL est un luminaire design sur crosse et sur mât de grandes dimensions, doté d'une tête ronde et plate en bronze bruni, au choix également laquée. Chaque tête est équipée de 3x module LED de type BLK3, couvre une puissance de 42-59 W et délivre 4'335-6'993 lm selon le module. Une à quatre têtes peuvent être combinées sur une paroi ou un mât. La température de couleur 3'000 K (en option 4'000 K) et trois coloris de boîtier standard rendent le luminaire configurable pour une hauteur de point lumineux fixe de 6,00 m.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance par tête de luminaire	42 - 59 W
Appareillage	OSRAM OT50/100 2DIM

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Luminaire sur crosse (montage mural ou sur mât, 1 à 4 têtes combinables)
Source lumineuse	3x module LED type BLK3-3/5/7/8S par tête de luminaire
Température de couleur	3'000 K, en option 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui
Flux lumineux assigné	4'335 - 6'993 lm (selon le module LED)
Distribution lumineuse	asymétrique large / asymétrique profond
Vasque	lentilles en PMMA, satinées ; anneau décoratif en PMMA, satiné

FONCTIONNALITÉ

Variation	AstroDim, 1-10 V ; en option DALI, compatible DC, circuit de réduction (StepDim)
Domaine d'application	Extérieur

DIMENSIONS

Longueur (crosse, totale)	1'122 mm
---------------------------	----------

Hauteur du point lumineux	6,00 m
---------------------------	--------

MATÉRIAU

Couleur du boîtier	bronze bruni (standard) ; en option laqué en DB703 (BL anthracite) / DB702 (BL gris) / DB701 (BL gris argent), autres coloris sur demande
--------------------	---

Matériau du boîtier	bronze, en option surfaces laquées
---------------------	------------------------------------

Matériau de la surface d'émission	lentilles PMMA satinées, anneau PMMA satiné
-----------------------------------	---

Corps du luminaire	bronze
--------------------	--------

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	boîtier IP65, module LED IP67
----------------------	-------------------------------

Classe de protection	I et II
----------------------	---------

Garantie	5 ans
----------	-------

Certificats	CE, module LED et driver LED certifiés ENEC
-------------	---

Montage	Montage en tête de mât, mural ou suspension sur câble
---------	---

VARIANTES

65.09699.H18552 65.09699.H18552