

Tektus Midi

1 Variante



Die Tektus Midi ist eine klassische Ausleger- und Mastleuchte mit geschwungenem Bronze-Arm, Schirmschale und Leuchtenglas aus klarem PMMA. Sie ist mit 1x LED-Modul vom Typ BLK4 bestückt, deckt eine Leistung von 11,4-35,4 W ab und liefert bei 3'000 K bis zu 3'814 lm. Ein bis vier Leuchtenköpfe lassen sich an Mast oder Wand kombinieren. Die Lichtfarben 2'200/2'700/3'000 K (optional 1'800/4'000 K) und drei Standard-Gehäusefarben machen die Leuchte für eine feste Lichtpunkthöhe von 5,00 m konfigurierbar.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Leistung	11,4 - 35,4 W
Betriebsgerät	LED-DALI-Konstantstromtreiber

LICHTTECHNIK

Leuchtentyp	Ausleger- und Mastleuchte (1 bis 4 Leuchtenköpfe kombinierbar)
Lichtquelle	1x LED-Modul Typ BLK4-3/4/8C oder S
Lichtfarbe	2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, optional 1'800 K / 4'000 K
Lichtfarbe einstellbar	Nein
Leistung einstellbar	Ja
Bemessungslichtstrom	bis 3'814 lm bei 3'000 K (Maximalwert, je nach LED-Modul)
Lichtverteilung	bandförmig breit strahlend / asymmetrisch breit strahlend / asymmetrisch tief strahlend
Abdeckung	Linsen aus PMMA, klar oder satiniert; Leuchtenglas aus PMMA, klar

FUNKTIONALITÄT

Dimmbarkeit	AstroDim, DALI, DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)
Anwendungsbereich	Aussen

DIMENSIONEN

Länge (Ausleger gesamt)	1'010 mm
Lichtpunkthöhe	5,00 m

MATERIAL

Gehäusefarbe	Bronze brüniert (Standard); optional lackiert in DB 703 / DB 702S / DB 701, weitere Farben auf Anfrage
Material Gehäuse	Bronze, optional Oberflächen lackiert
Material Lichtaustritt	Leuchtenglas PMMA klar, Linsen PMMA klar oder satiniert
Leuchtenkörper	Bronze

WEITERE DATEN

Schutzart	Gehäuse IP44, LED-Modul IP66
Schutzklasse	I und II
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, LED-Modul und LED-Treiber ENEC-zertifiziert
Montage	Mastaufsatzmontage oder Wandmontage

VARIANTEN

65.09700.H18553 65.09700.H18553