

Tektus Midi

1 variante



Le Tektus Midi est un luminaire classique sur crosse et sur mât, avec bras en bronze galbé, coupe de diffuseur et vasque en PMMA transparent. Il est équipé de 1x module LED de type BLK4, couvre une puissance de 11,4-35,4 W et délivre jusqu'à 3'814 lm à 3'000 K. Une à quatre têtes peuvent être combinées sur un mât ou une paroi. Les températures de couleur 2'200/2'700/3'000 K (en option 1'800/4'000 K) et trois coloris de boîtier standard rendent le luminaire configurable pour une hauteur de point lumineux fixe de 5,00 m.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance	11,4 - 35,4 W
Appareillage	driver LED DALI à courant constant

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Luminaire sur crosse et sur mât (1 à 4 têtes combinables)
Source lumineuse	1x module LED type BLK4-3/4/8C ou S
Température de couleur	2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, en option 1'800 K / 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui
Flux lumineux assigné	jusqu'à 3'814 lm à 3'000 K (valeur maximale, selon le module LED)
Distribution lumineuse	linéaire à faisceau large / asymétrique large / asymétrique profond
Vasque	lentilles en PMMA, transparentes ou satinées ; vasque en PMMA, transparent

FONCTIONNALITÉ

Variation	AstroDim, DALI, compatible DC, circuit de réduction (StepDim)
Domaine d'application	Extérieur

DIMENSIONS

Longueur (crosse, totale)	1'010 mm
Hauteur du point lumineux	5,00 m

MATÉRIAU

Couleur du boîtier	bronze bruni (standard) ; en option laqué en DB 703 / DB 702S / DB 701, autres coloris sur demande
Matériau du boîtier	bronze, en option surfaces laquées
Matériau de la surface d'émission	vasque PMMA transparent, lentilles PMMA transparentes ou satinées
Corps du luminaire	bronze

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	boîtier IP44, module LED IP66
Classe de protection	I et II
Garantie	5 ans
Certificats	CE, module LED et driver LED certifiés ENEC
Montage	Montage en tête de mât ou mural

VARIANTES

65.09700.H18553 65.09700.H18553