Canna 170 LS

1 variante

Le Canna 170 LS est une borne lumineuse à émission périphérique pour l'éclairage extérieur, dotée d'un boîtier en aluminium (Ø 170 mm), en option en acier galvanisé à chaud, et d'une vasque en PMMA transparent. Avec des modules LED de type BLK4, la famille couvre une plage de puissance de 19-37 W et délivre 1'760-3'415 lm selon le module et la distribution lumineuse. Cinq distributions lumineuses, les températures de couleur 2'200/2'700/3'000 K (en option 1'800/4'000 K) et trois coloris de boîtier standard rendent le luminaire configurable de manière flexible pour des hauteurs de point lumineux d'env. 2,90-7,90 m.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE	
Puissance	19 - 37 W
Appareillage	driver à courant constant pour modules LED
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Type de luminaire	Borne lumineuse à émission périphérique
Source lumineuse	module LED type BLK4-4/5/6/7/8S
Température de couleur	2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, en option 1'800 K / 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui
Flux lumineux assigné	1'760 - 3'415 lm (flux lumineux du luminaire par module LED)
Distribution lumineuse	symétrique large / asymétrique large (3 variantes) / asymétrique profond, chacune en option avec optique anti-éblouissement BLC ou HSL
Vasque	vasque en PMMA transparent, lentilles en PMMA satinées
FONCTIONNALITÉ	
Variation	DALI, circuit de réduction, AstroDim ; en option DALI-2, compatible DC
Détecteur de mouvement	Oui (en option, capteur PIR sur la face supérieure)
Interfaces	en option socle Zhaga Book 18, contrôleur esave (télégestion)

Qualitätsmitglied des Fachverbandes der Beleuchtungsindustrie

Domaine d'application	Extérieur

DIMENSIONS

Diamètre	Ø 170 mm
Émission lumineuse	fenêtre lumineuse de 900 mm de hauteur
Hauteur	borne jusqu'à max. 6 m
Hauteur du point lumineux	env. 2,90 - 7,90 m (avec embase de borne séparée)

MATÉRIAU

Couleur du boîtier	DB703 / DB702S / DB701, autres coloris sur demande
Matériau du boîtier	aluminium Ø 170 mm, en option acier galvanisé à chaud, surfaces laquées
Matériau de la surface d'émission	PMMA
Corps du luminaire	aluminium

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	boîtier IP65, module LED IP67
Classe de protection	I et II
Garantie	5 ans
Certificats	CE, module LED et driver LED certifiés ENEC
Montage	embase de borne avec pièce d'ancrage ou platine à bride

VARIANTES

65.09702.H18555	65.09702.H18555