

Canna 200 LS

1 variante



Le Canna 200 LS est une borne lumineuse à émission périphérique pour l'éclairage extérieur, dotée d'un boîtier en aluminium (Ø 200 mm), en option en acier galvanisé à chaud, et d'une vasque en PMMA transparent. Avec des modules LED de type BLK4, la famille couvre une plage de puissance de 19-37 W et délivre 1'760-3'415 lm selon le module et la distribution lumineuse. Cinq distributions lumineuses, les températures de couleur 2'700/3'000 K (en option 1'800/2'200/4'000 K) et trois coloris de boîtier standard rendent le luminaire configurable de manière flexible pour des hauteurs de point lumineux d'env. 2,90-7,90 m.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance	19 - 37 W
Appareillage	driver à courant constant pour modules LED

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Borne lumineuse à émission périphérique
Source lumineuse	module LED type BLK4-4/5/6/7/8S
Température de couleur	2'700 K / 3'000 K, en option 1'800 K / 2'200 K / 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui
Flux lumineux assigné	1'760 - 3'415 lm (flux lumineux du luminaire par module LED)
Distribution lumineuse	symétrique large / asymétrique large (3 variantes) / asymétrique profond, chacune en option avec optique anti-éblouissement BLC ou HSL
Vasque	vasque en PMMA transparent, lentilles en PMMA satinées

FONCTIONNALITÉ

Variation	DALI, circuit de réduction, AstroDim ; en option DALI-2, compatible DC
Détecteur de mouvement	Oui (en option, capteur PIR sur la face supérieure)
Interfaces	en option socle Zhaga Book 18, contrôleur esave (télégestion)

Domaine d'application	Extérieur
DIMENSIONS	
Diamètre	Ø 200 mm
Émission lumineuse	fenêtre lumineuse de 900 mm de hauteur
Hauteur	borne jusqu'à max. 6 m
Hauteur du point lumineux	env. 2,90 - 7,90 m (avec embase de borne séparée)
MATÉRIAU	
Couleur du boîtier	DB 703 / DB 702S / DB 701, autres coloris sur demande
Matériau du boîtier	aluminium Ø 200 mm, en option acier galvanisé à chaud, surfaces laquées
Matériau de la surface d'émission	PMMA
Corps du luminaire	aluminium
AUTRES DONNÉES	
Indice de protection	boîtier IP65, module LED IP67
Classe de protection	I et II
Garantie	5 ans
Certificats	CE, module LED et driver LED certifiés ENEC
Montage	embase de borne avec pièce d'ancrage ou platine à bride

VARIANTES

65.09703.H18556 65.09703.H18556