

Canna Q 180 LS

1 Variante



Die Canna Q 180 LS ist eine quadratische Lichtstele mit umlaufendem Lichtaustritt für die Aussenbeleuchtung mit Gehäuse aus feuerverzinktem Stahl (180 x 180 mm) und Leuchtenglas aus klarem PMMA. Die Familie deckt mit LED-Modulen vom Typ BLK4 einen Leistungsbereich von 19-37 W ab und liefert je nach Modul und Lichtverteilung 1'760-3'415 lm. Bis zu sieben Lichtverteilungen, die Lichtfarben 2'200/2'700/3'000 K (optional 1'800/4'000 K) und drei Standard-Gehäusefarben machen die Leuchte flexibel für Lichtpunkthöhen von ca. 2,90-7,90 m konfigurierbar.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Leistung	19 - 37 W
Betriebsgerät	OSRAM OT50 2DIM

LICHTTECHNIK

Leuchtentyp	Lichtstele mit umlaufendem Lichtaustritt
Lichtquelle	LED-Modul Typ BLK4-4/5/6/7/8S
Lichtfarbe	2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, optional 1'800 K / 4'000 K
Lichtfarbe einstellbar	Nein
Leistung einstellbar	Ja
Farbwiedergabe	CRI 70 (1'800 K / 2'200 K), CRI 80 (2'700 K / 3'000 K / 4'000 K)
Bemessungslichtstrom	1'760 - 3'415 lm (Leuchten-Lichtstrom je LED-Modul)
Lichtverteilung	bandförmig breit strahlend / symmetrisch breit / asymmetrisch breit (mehrere Varianten) / asymmetrisch tief strahlend, teils optional mit BLC-Blendschutzoptik
Abdeckung	Leuchtenglas aus klarem PMMA, Linsen aus PMMA satiniert

FUNKTIONALITÄT

Dimmbarkeit	AstroDim, 1-10V; optional DALI, DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)
Schnittstellen	optional Zhaga-Sockel Buch 18 (Telemanagement)

Anwendungsbereich	Aussen
DIMENSIONEN	
Breite/Tiefe	180 x 180 mm
Lichtaustritt	900 mm hohes Lichtfenster
Höhe	Stele bis 6'000 mm
Lichtpunkthöhe	ca. 2,90 - 7,90 m (mit separatem Stelenunterteil)
MATERIAL	
Gehäusefarbe	DB703 (BL anthrazit) / DB702 (BL grau) / DB701 (BL silbergrau), weitere Farben auf Anfrage
Material Gehäuse	Stahl, feuerverzinkt, Oberflächen lackiert
Material Lichtaustritt	Leuchtenglas PMMA klar, Linsen PMMA satiniert
Leuchtenkörper	Stahl
WEITERE DATEN	
Schutzart	Gehäuse IP54, LED-Modul IP67
Schutzklasse	I und II
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, LED-Modul und LED-Treiber ENEC-zertifiziert
Montage	Stelenunterteil mit Erdstück oder Flanschplatte

VARIANTEN

65.09704.H18557 65.09704.H18557