

Canna Q 180 LS

1 variante



Le Canna Q 180 LS est une borne lumineuse carrée à émission périphérique pour l'éclairage extérieur, dotée d'un boîtier en acier galvanisé à chaud (180 x 180 mm) et d'une vasque en PMMA transparent. Avec des modules LED de type BLK4, la famille couvre une plage de puissance de 19-37 W et délivre 1'760-3'415 lm selon le module et la distribution lumineuse. Jusqu'à sept distributions lumineuses, les températures de couleur 2'200/2'700/3'000 K (en option 1'800/4'000 K) et trois coloris de boîtier standard rendent le luminaire configurable de manière flexible pour des hauteurs de point lumineux d'env. 2,90-7,90 m.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance	19 - 37 W
Appareillage	OSRAM OT50 2DIM

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Borne lumineuse à émission périphérique
Source lumineuse	module LED type BLK4-4/5/6/7/8S
Température de couleur	2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, en option 1'800 K / 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui
Rendu des couleurs	IRC 70 (1'800 K / 2'200 K), IRC 80 (2'700 K / 3'000 K / 4'000 K)
Flux lumineux assigné	1'760 - 3'415 lm (flux lumineux du luminaire par module LED)
Distribution lumineuse	linéaire à faisceau large / symétrique large / asymétrique large (plusieurs variantes) / asymétrique profond, en partie en option avec optique anti-éblouissement BLC
Vasque	vasque en PMMA transparent, lentilles en PMMA satinées

FONCTIONNALITÉ

Variation	AstroDim, 1-10 V ; en option DALI, compatible DC, circuit de réduction (StepDim)
Interfaces	en option socle Zhaga Book 18 (télégestion)

Domaine d'application	Extérieur
DIMENSIONS	
Largeur/profondeur	180 x 180 mm
Émission lumineuse	fenêtre lumineuse de 900 mm de hauteur
Hauteur	borne jusqu'à 6'000 mm
Hauteur du point lumineux	env. 2,90 - 7,90 m (avec embase de borne séparée)
MATÉRIAU	
Couleur du boîtier	DB703 (BL anthracite) / DB702 (BL gris) / DB701 (BL gris argent), autres coloris sur demande
Matériau du boîtier	acier, galvanisé à chaud, surfaces laquées
Matériau de la surface d'émission	vasque PMMA transparent, lentilles PMMA satinées
Corps du luminaire	acier
AUTRES DONNÉES	
Indice de protection	boîtier IP54, module LED IP67
Classe de protection	I et II
Garantie	5 ans
Certificats	CE, module LED et driver LED certifiés ENEC
Montage	embase de borne avec pièce d'ancrage ou platine à bride

VARIANTES

65.09704.H18557 65.09704.H18557