

Canna Q 200 LS

1 Variante



Die Q 200 LS ist eine quadratische Lichtstele für die Aussenbeleuchtung mit Gehäuse aus feuerverzinktem Stahl (200 x 200 mm) und Leuchtenglas aus klarem PMMA. Sie kombiniert ein fest ausgerichtetes LED-Modul mit einem schwenkbaren LED-Modul vom Typ BLK2 und deckt eine Leistung von 11,4-35,4 W ab. Die Lichtfarben 2'200/2'700/3'000 K (optional 1'800/4'000 K) und drei Standard-Gehäusefarben machen die Leuchte konfigurierbar; als Referenzhöhe nennt das Datenblatt eine Lichtpunkthöhe von 4,35 m.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Leistung	11,4 - 35,4 W
Betriebsgerät	OSRAM OT40 4DIM

LICHTTECHNIK

Leuchtentyp	Lichtstele (einfacher Lichtaustritt)
Lichtquelle	1x LED-Modul Typ BLK2-4/5/7/8S fixiert, 1x LED-Modul Typ BLK2-3/4/5/7/8S schwenkbar
Lichtfarbe	2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, optional 1'800 K / 4'000 K
Lichtfarbe einstellbar	Nein
Leistung einstellbar	Ja
Bemessungslichtstrom	2'558 lm (2x BLK2-5S bei 500 mA, Beispielkonfiguration laut Datenblatt)
Abdeckung	Leuchtenglas aus klarem PMMA, Linsen aus PMMA satiniert

FUNKTIONALITÄT

Dimmbarkeit	DALI, Reduzierschaltung, AstroDim
Bewegungsmelder	Ja (optional, PIR-Sensor)
Schnittstellen	optional Zhaga-Sockel, esave-Controller
Anwendungsbereich	Aussen

DIMENSIONEN

Breite/Tiefe	200 x 200 mm
--------------	--------------

Höhe	4'500 mm (Referenzausführung)
Lichtpunkthöhe	4,35 m (Referenzausführung)

MATERIAL

Gehäusefarbe	DB703 (BL anthrazit) / DB702 (BL grau) / DB701 (BL silbergrau), weitere Farben auf Anfrage
Material Gehäuse	Stahl, feuerverzinkt, Oberflächen lackiert
Material Lichtaustritt	Leuchtenglas PMMA klar, Linsen PMMA satiniert
Leuchtenkörper	Stahl

WEITERE DATEN

Schutzart	Gehäuse IP65, LED-Modul IP67
Schutzklasse	I und II
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, LED-Modul und LED-Treiber ENEC-zertifiziert
Montage	Stelenunterteil (Erdteil) oder Flanschplatte

VARIANTEN

65.09705.H18558 65.09705.H18558