

Canna Q 200 LS

1 variante



Le Q 200 LS est une borne lumineuse carrée pour l'éclairage extérieur, dotée d'un boîtier en acier galvanisé à chaud (200 x 200 mm) et d'une vasque en PMMA transparent. Il combine un module LED à orientation fixe avec un module LED orientable de type BLK2 et couvre une puissance de 11,4-35,4 W. Les températures de couleur 2'200/2'700/3'000 K (en option 1'800/4'000 K) et trois coloris de boîtier standard rendent le luminaire configurable ; la fiche technique indique une hauteur de point lumineux de 4,35 m comme hauteur de référence.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance	11,4 - 35,4 W
Appareillage	OSRAM OT40 4DIM

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Borne lumineuse (émission simple)
Source lumineuse	1x module LED type BLK2-4/5/7/8S fixe, 1x module LED type BLK2-3/4/5/7/8S orientable
Température de couleur	2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, en option 1'800 K / 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui
Flux lumineux assigné	2'558 lm (2x BLK2-5S à 500 mA, configuration exemple selon la fiche technique)
Vasque	vasque en PMMA transparent, lentilles en PMMA satinées

FONCTIONNALITÉ

Variation	DALI, circuit de réduction, AstroDim
Détecteur de mouvement	Oui (en option, capteur PIR)
Interfaces	en option socle Zhaga, contrôleur esave
Domaine d'application	Extérieur

DIMENSIONS

Largeur/profondeur	200 x 200 mm
Hauteur	4'500 mm (version de référence)
Hauteur du point lumineux	4,35 m (version de référence)

MATÉRIAU

Couleur du boîtier	DB703 (BL anthracite) / DB702 (BL gris) / DB701 (BL gris argent), autres coloris sur demande
Matériau du boîtier	acier, galvanisé à chaud, surfaces laquées
Matériau de la surface d'émission	vasque PMMA transparent, lentilles PMMA satinées
Corps du luminaire	acier

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	boîtier IP65, module LED IP67
Classe de protection	I et II
Garantie	5 ans
Certificats	CE, module LED et driver LED certifiés ENEC
Montage	embase de borne (partie enterrée) ou platine à bride

VARIANTES

65.09705.H18558 65.09705.H18558