

Rondo 150 LS

1 Variante



Die Rondo 150 LS ist eine runde Lichtstele für die Aussenbeleuchtung mit Gehäuse aus lackiertem Aluminium (ø150 mm) und einem Leuchtenglas aus satiniertem PMMA. Sie ist mit einem LED-Modul vom Typ BLF 110-12 mit symmetrischer Lichtverteilung ausgestattet und deckt eine Leistung von 29-41 W sowie einen Lichtstrom von 2'510-3'370 lm ab. Die Lichtfarbe ist mit 3'000 K warmweiss festgelegt, optional ist 4'000 K neutralweiss erhältlich. Die Stele ist in der Höhe bis max. 3,5 m ausführbar.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Leistung	29 - 41 W
Betriebsgerät	OSRAM OT50 2DIM (AstroDim, 1-10V), optional DALI + DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)

LICHTTECHNIK

Leuchtentyp	Lichtstele (symmetrische Lichtverteilung)
Lichtquelle	1x LED-Modul Typ BLF 110-12
Lichtfarbe	3'000 K, optional 4'000 K
Lichtfarbe einstellbar	Nein
Leistung einstellbar	Ja
Bemessungslichtstrom	2'510 - 3'370 lm
Abdeckung	Leuchtenglas aus PMMA, satiniert

FUNKTIONALITÄT

Dimmbarkeit	AstroDim (1-10V), optional DALI, Reduzierschaltung (StepDim)
Bewegungsmelder	Nein
Schnittstellen	optional DALI
Anwendungsbereich	Aussen

DIMENSIONEN

Durchmesser	ø150 mm
-------------	---------

Höhe	max. bis 3,5 m
Lichtaustrittslänge	1'200 mm

MATERIAL

Gehäusefarbe	DB703 (BL anthrazit) / DB702 (BL grau) / DB701 (BL silbergrau), weitere Farben auf Anfrage
Material Gehäuse	Aluminium, Oberflächen lackiert
Material Lichtaustritt	Leuchtenglas PMMA, satiniert
Leuchtenkörper	Aluminium

WEITERE DATEN

Schutzart	Gehäuse IP65, LED-Modul IP20
Schutzklasse	I und II
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE
Montage	Erdbau, Flanschplatte oder Bodenplatte (mit/ohne Erdbau)

VARIANTEN

65.09706.H18559 65.09706.H18559