

Rondo 150 LS

1 variante



Le Rondo 150 LS est une borne lumineuse ronde pour l'éclairage extérieur, dotée d'un boîtier en aluminium laqué (ø 150 mm) et d'une vasque en PMMA satiné. Il est équipé d'un module LED de type BLF 110-12 à distribution lumineuse symétrique et couvre une puissance de 29-41 W ainsi qu'un flux lumineux de 2'510-3'370 lm. La température de couleur est fixée à 3'000 K blanc chaud ; 4'000 K blanc neutre est disponible en option. La borne peut être réalisée en hauteurs jusqu'à max. 3,5 m.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance	29 - 41 W
Appareillage	OSRAM OT50 2DIM (AstroDim, 1-10 V), en option DALI + compatible DC, circuit de réduction (StepDim)

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Borne lumineuse (distribution lumineuse symétrique)
Source lumineuse	1x module LED type BLF 110-12
Température de couleur	3'000 K, en option 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui
Flux lumineux assigné	2'510 - 3'370 lm
Vasque	vasque en PMMA, satinée

FONCTIONNALITÉ

Variation	AstroDim (1-10 V), en option DALI, circuit de réduction (StepDim)
Détecteur de mouvement	Non
Interfaces	en option DALI
Domaine d'application	Extérieur

DIMENSIONS

Diamètre	ø150 mm
----------	---------

Hauteur	max. jusqu'à 3,5 m
---------	--------------------

Longueur de la surface d'émission	1'200 mm
-----------------------------------	----------

MATÉRIAU

Couleur du boîtier	DB703 (BL anthracite) / DB702 (BL gris) / DB701 (BL gris argent), autres coloris sur demande
--------------------	--

Matériau du boîtier	aluminium, surfaces laquées
---------------------	-----------------------------

Matériau de la surface d'émission	vasque PMMA, satinée
-----------------------------------	----------------------

Corps du luminaire	aluminium
--------------------	-----------

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	boîtier IP65, module LED IP20
----------------------	-------------------------------

Classe de protection	I et II
----------------------	---------

Garantie	5 ans
----------	-------

Certificats	CE
-------------	----

Montage	partie enterrée, platine à bride ou plaque de base (avec/sans pieu de sol)
---------	--

VARIANTES

65.09706.H18559	65.09706.H18559
-----------------	-----------------