

Q 250 LS

1 Variante



Die Q 250 LS ist eine quadratische Multifunktions-Lichtstele für die Aussenbeleuchtung mit Gehäuse aus feuerverzinktem Stahl (250 x 250 mm) und Linsen aus klarem oder satiniertem PMMA. Sie lässt sich auf allen vier Seiten mit bis zu 4 x 8 LED-Modulen vom Typ BLK2-5/7/8 (C oder S) frei bestücken und deckt dabei eine Leistung von ca. 25-500 W ab. Neben der Beleuchtung nimmt sie zahlreiche Multifunktions-Optionen auf, von Strahlern und Goboprojektoren bis zu Kamera-, Sensor- und Soundsystem-Vorrichtungen. Die Höhe der Stele beträgt standardmässig 6,00-8,00 m, weitere Höhen sowie eine erweiterte Lichtpunkthöhe bis ca. 10,50 m sind auf Anfrage möglich.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Leistung	ca. 25 - 500 W
Betriebsgerät	Konstantstromtreiber entsprechend der Bestückung (DC-tauglich), optional DALI-2

LICHTTECHNIK

Leuchtentyp	Lichtstele (Multifunktionsmast, 4-seitig bestückbar)
Lichtquelle	bis zu 4 x 8 LED-Module Typ BLK2-5/7/8, C oder S (max. 32 Module auf 4 Seiten)
Lichtfarbe	2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, optional 1'800 K / 4'000 K
Lichtfarbe einstellbar	Nein
Leistung einstellbar	Ja (abhängig von Bestückung)
Abdeckung	Linsen aus PMMA, klar oder satiniert

FUNKTIONALITÄT

Dimmbarkeit	DALI, Reduzierschaltung, AstroDim, optional DALI-2
Bewegungsmelder	Ja (optional, PIR-Sensor)
Schnittstellen	optional Zhaga-Sockel, esave-Controller

Multifunktions-Optionen

Strahler, Projektoren, Goboprojektoren, Vorrichtungen für Accesspoints, Schnittstellen für Lichtmanagement, Vorrichtung für Sensorik und Kamera, Soundsysteme, Wasseranschlüsse, Steckdosenkombinationen, Eventbeleuchtung u. v. m.

Anwendungsbereich

Aussen

DIMENSIONEN**Querschnitt**

250 x 250 mm

Höhe der Stele

6,00 - 8,00 m (weitere Höhen auf Anfrage)

Lichtpunkthöhe

ca. 5,00 - 10,50 m (projektspezifisch, mit separatem Stelenunterteil)

Lichtpunkte

variabel

MATERIAL**Gehäusefarbe**

DB703 (BL anthrazit) / DB702 (BL grau) / DB701 (BL silbergrau), weitere Farben auf Anfrage

Material Gehäuse

Stahl, feuerverzinkt, Oberflächen lackiert

Material Lichtaustritt

Linsen PMMA, klar oder satiniert

Leuchtenkörper

Stahl

WEITERE DATEN**Schutzart**

Gehäuse IP54, LED-Modul IP67

Schutzklasse

I und II

Garantie

5 Jahre

Zertifikate

CE

Montage

separates Stelenunterteil mit Erdstück oder Flanschplatte

VARIANTEN

65.09707.H18560 65.09707.H18560