

Q 250 LS

1 variante



Le Q 250 LS est une borne lumineuse multifonction carrée pour l'éclairage extérieur, dotée d'un boîtier en acier galvanisé à chaud (250 x 250 mm) et de lentilles en PMMA transparent ou satiné. Elle peut être librement équipée sur ses quatre faces de jusqu'à 4 x 8 modules LED de type BLK2-5/7/8 (C ou S), couvrant une puissance d'env. 25-500 W. Outre l'éclairage, elle accueille de nombreuses options multifonctions, des projecteurs et projecteurs gobo aux dispositifs pour caméra, capteurs et systèmes audio. La hauteur standard de la borne est de 6,00-8,00 m ; d'autres hauteurs ainsi qu'une hauteur de point lumineux étendue jusqu'à env. 10,50 m sont possibles sur demande.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance	ca. 25 - 500 W
Appareillage	driver à courant constant selon l'équipement (compatible DC), en option DALI-2

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Borne lumineuse (mât multifonction, équippable sur 4 faces)
Source lumineuse	jusqu'à 4 x 8 modules LED type BLK2-5/7/8, C ou S (max. 32 modules sur 4 faces)
Température de couleur	2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, en option 1'800 K / 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui (selon l'équipement)
Vasque	lentilles en PMMA, transparentes ou satinées

FONCTIONNALITÉ

Variation	DALI, circuit de réduction, AstroDim, en option DALI-2
Détecteur de mouvement	Oui (en option, capteur PIR)
Interfaces	en option socle Zhaga, contrôleur esave

Options multifonctions	projecteurs, projecteurs gobo, dispositifs pour points d'accès, interfaces pour la gestion de l'éclairage, dispositifs pour capteurs et caméra, systèmes audio, raccordements d'eau, combinaisons de prises, éclairage événementiel et bien plus
------------------------	--

Domaine d'application	Extérieur
-----------------------	-----------

DIMENSIONS

Section	250 x 250 mm
---------	--------------

Hauteur de la borne	6,00 - 8,00 m (autres hauteurs sur demande)
---------------------	---

Hauteur du point lumineux	env. 5,00 - 10,50 m (spécifique au projet, avec embase de borne séparée)
---------------------------	--

Points lumineux	variable
-----------------	----------

MATÉRIAU

Couleur du boîtier	DB703 (BL anthracite) / DB702 (BL gris) / DB701 (BL gris argent), autres coloris sur demande
--------------------	--

Matériau du boîtier	acier, galvanisé à chaud, surfaces laquées
---------------------	--

Matériau de la surface d'émission	lentilles PMMA, transparentes ou satinées
-----------------------------------	---

Corps du luminaire	acier
--------------------	-------

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	boîtier IP54, module LED IP67
----------------------	-------------------------------

Classe de protection	I et II
----------------------	---------

Garantie	5 ans
----------	-------

Certificats	CE
-------------	----

Montage	embase de borne séparée avec pièce d'ancrage ou platine à bride
---------	---

VARIANTES

65.09707.H18560 65.09707.H18560