

Emden 250 LS

1 variante



Le Emden 250 LS est une borne lumineuse multifonction pour l'éclairage extérieur, dotée d'un boîtier en acier galvanisé à chaud (250 x 150 mm) et d'une vasque en PMMA, au choix transparente, partiellement satinée ou avec décor glace. Elle est équipée de 2x module LED de type BLK4-5S, BLK4-7S ou BLK4-8S (distribution lumineuse asymétrique, large ou profonde) et couvre une puissance de 37-51 W ainsi qu'un flux lumineux de 3'856-5'827 lm. La borne se configure individuellement et couvre ainsi différentes fonctions d'éclairage : éclairage de façade, mise en scène de scènes lumineuses et lumière fonctionnelle pour les passants. Avec la gestion DMX et DALI ainsi que des modules complémentaires en option tels que projecteurs, projecteurs gobo ou caméras, la borne devient une infrastructure smart city pour les espaces urbains. Elle peut être réalisée en mât jusqu'à une hauteur de point lumineux de 6,00 m.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance	37 - 51 W
Appareillage	OSRAM OT110 4DIM (AstroDim, StepDim, DALI)

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Borne lumineuse (distribution lumineuse asymétrique, extensible en multifonction)
Source lumineuse	2x module LED type BLK4-5S (asym. large) / BLK4-7S (asym. large) / BLK4-8S (asym. profond)
Température de couleur	3'000 K, en option 2'700 K ou 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui
Flux lumineux assigné	3'856 - 5'827 lm (selon le type de module)
Vasque	vasque en PMMA (transparent, partiellement satiné ou décor glace), lentilles en PMMA satinées

FONCTIONNALITÉ

Variation	AstroDim, StepDim, DALI
Interfaces	en option socle Zhaga, gestion de l'éclairage DMX/DALI

Options multifonctions	projecteurs, projecteurs gobo, spots, caméras, capteurs, points d'accès, mâts de drapeau, illuminations de Noël, raccordements d'eau, combinaisons de prises, interfaces pour systèmes smart city, éclairage événementiel
------------------------	---

Domaine d'application	Extérieur
-----------------------	-----------

DIMENSIONS

Section	250 x 150 mm
---------	--------------

Hauteur	max. jusqu'à 6,00 m
---------	---------------------

Longueur de la surface d'émission	700 mm
-----------------------------------	--------

MATÉRIAU

Couleur du boîtier	DB703 (BL anthracite) / DB702 (BL gris) / DB701 (BL gris argent), autres coloris sur demande
--------------------	--

Matériau du boîtier	acier, galvanisé à chaud, surfaces laquées
---------------------	--

Matériau de la surface d'émission	vasque PMMA (transparent, partiellement satiné ou décor glace, au choix), lentilles PMMA satinées
-----------------------------------	---

Corps du luminaire	acier
--------------------	-------

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	boîtier IP54, module LED IP67
----------------------	-------------------------------

Classe de protection	I et II
----------------------	---------

Garantie	5 ans
----------	-------

Certificats	CE
-------------	----

Montage	mât jusqu'à une hauteur de point lumineux de 6,00 m
---------	---

VARIANTES

65.09708.H18561 65.09708.H18561