

Canna 170 PL

1 Variante



Die Canna 170 PL ist eine runde Pollerleuchte für die Aussenbeleuchtung mit Gehäuse aus Aluminium (ø170 mm, optional aus feuerverzinktem Stahl) und einem Leuchtenglas aus klarem PMMA. Sie ist mit einem LED-Modul vom Typ BLK4-4/5/6/7/8S ausgestattet, wahlweise in vier Lichtverteilungen (asymmetrisch extra breit, asymmetrisch vorwärts, asymmetrisch breit oder symmetrisch breit strahlend), und deckt eine Leistung von 14-21 W sowie einen Lichtstrom von 1'087-1'650 lm ab. Die Lichtfarben 2'200/2'700/3'000 K (optional 1'800/4'000 K) und eine Lichtpunkthöhe von 1,10 m (optional 0,70-2,00 m) machen die Leuchte flexibel einsetzbar, etwa für Wegebeleuchtung oder Platzgestaltung.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Leistung	14 - 21 W
Betriebsgerät	LED-Konstantstromtreiber (AstroDim, 1-10V), optional DALI + DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)

LICHTTECHNIK

Leuchtentyp	Pollerleuchte, wählbar in 4 Lichtverteilungen
Lichtquelle	1x LED-Modul Typ BLK4-4S / BLK4-5S / BLK4-6S / BLK4-7S / BLK4-8S
Lichtverteilung	asym. extra breit strahlend / asym. vorwärts (tief) strahlend / asym. breit strahlend / sym. breit strahlend
Lichtfarbe	2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, optional 1'800 K / 4'000 K
Lichtfarbe einstellbar	Nein
Leistung einstellbar	Ja
Bemessungslichtstrom	1'087 - 1'650 lm (je nach Modul/Lichtverteilung)
Farbwiedergabe	CRI > 80 bei 2'700 K / 3'000 K / 4'000 K, CRI > 70 bei 1'800 K / 2'200 K
Abdeckung	Leuchtenglas aus klarem PMMA, Linsen aus PMMA satiniert

FUNKTIONALITÄT

Dimmbarkeit	AstroDim (1-10V), optional DALI, Reduzierschaltung (StepDim)
-------------	--

Anwendungsbereich	Aussen
DIMENSIONEN	
Durchmesser	ø170 mm
Höhe	1'100 mm
Lichtpunkthöhe	1,10 m, optional 0,70 - 2,00 m
Lichtaustrittslänge	220 mm
MATERIAL	
Gehäusefarbe	DB703 (BL anthrazit) / DB702 (BL grau) / DB701 (BL silbergrau), weitere Farben auf Anfrage
Material Gehäuse	Aluminium, optional Stahl feuerverzinkt, Oberflächen lackiert
Material Lichtaustritt	Leuchtenglas PMMA klar, Linsen PMMA satiniert
Leuchtenkörper	Aluminium, optional Stahl
WEITERE DATEN	
Schutzart	Gehäuse IP65, LED-Modul IP67
Schutzklasse	I und II
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE
Montage	Erdeil oder Flanschplatte

VARIANTEN

65.09709.H18562 65.09709.H18562