

Canna 170 PL

1 variante



La Canna 170 PL est une borne lumineuse ronde pour l'éclairage extérieur, dotée d'un boîtier en aluminium (ø170 mm, en option en acier galvanisé à chaud) et d'une vasque en PMMA transparent. Elle est équipée d'un module LED de type BLK4-4/5/6/7/8S, au choix avec quatre distributions lumineuses (asymétrique extra-large, asymétrique vers l'avant, asymétrique large ou symétrique large), et couvre une puissance de 14-21 W ainsi qu'un flux lumineux de 1'087-1'650 lm. Les températures de couleur 2'200/2'700/3'000 K (en option 1'800/4'000 K) et une hauteur de point lumineux de 1,10 m (en option 0,70-2,00 m) permettent une utilisation flexible, par exemple pour l'éclairage de chemins ou l'aménagement de places.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance	14 - 21 W
Appareillage	driver LED à courant constant (AstroDim, 1-10V), en option DALI + compatible DC, circuit de réduction de puissance (StepDim)

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Borne lumineuse, 4 distributions lumineuses au choix
Source lumineuse	1x module LED type BLK4-4S / BLK4-5S / BLK4-6S / BLK4-7S / BLK4-8S
Distribution lumineuse	asym. extra-large / asym. vers l'avant (profonde) / asym. large / sym. large
Température de couleur	2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, en option 1'800 K / 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui
Flux lumineux assigné	1'087 - 1'650 lm (selon le module/la distribution lumineuse)
Rendu des couleurs	IRC > 80 à 2'700 K / 3'000 K / 4'000 K, IRC > 70 à 1'800 K / 2'200 K
Vasque	vasque en PMMA transparent, lentilles en PMMA satinées

FONCTIONNALITÉ

Variation	AstroDim (1-10V), en option DALI, circuit de réduction de puissance (StepDim)
-----------	---

Domaine d'application	Extérieur
-----------------------	-----------

DIMENSIONS

Diamètre	ø170 mm
----------	---------

Hauteur	1'100 mm
---------	----------

Hauteur de point lumineux	1,10 m, en option 0,70 - 2,00 m
---------------------------	---------------------------------

Longueur de la surface d'émission	220 mm
-----------------------------------	--------

MATÉRIAU

Couleur du boîtier	DB703 (BL anthracite) / DB702 (BL gris) / DB701 (BL gris argent), autres coloris sur demande
--------------------	--

Matériau du boîtier	aluminium, en option acier galvanisé à chaud, surfaces laquées
---------------------	--

Matériau de la surface d'émission	vasque PMMA transparente, lentilles PMMA satinées
-----------------------------------	---

Corps du luminaire	aluminium, en option acier
--------------------	----------------------------

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	boîtier IP65, module LED IP67
----------------------	-------------------------------

Classe de protection	I et II
----------------------	---------

Garantie	5 ans
----------	-------

Certificats	CE
-------------	----

Montage	pièce d'ancrage ou platine
---------	----------------------------

VARIANTES

65.09709.H18562 65.09709.H18562