

# Bronze 120 PL

1 Variante



Die Bronze 120 PL ist eine runde Pollerleuchte für die Aussenbeleuchtung mit einem Gehäuse aus Bronzerohr (ø120 mm) in brüniertter Oberfläche und einem Leuchtenglas aus PMMA, wählbar in klar oder satiniert. Sie ist mit einem LED-Modul vom Typ BLF 110-12 ausgestattet, wahlweise mit symmetrischer oder asymmetrischer Lichtverteilung, und deckt eine Leistung von 11,9-17,2 W sowie einen Lichtstrom von 1'240-1'869 lm ab. Die Lichtfarben 2'700/3'000 K (optional 1'800/2'200/4'000 K) und eine Lichtpunkthöhe von 0,60-2,00 m machen die Leuchte vielseitig einsetzbar, etwa für hochwertig gestaltete Wege- und Platzbeleuchtung.

## TECHNISCHE DATEN

### ELEKTRONIK

|               |                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistung      | 11,9 - 17,2 W                                                                               |
| Betriebsgerät | OSRAM OT40 4DIM (AstroDim, 1-10V), optional DALI + DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim) |

### LICHTTECHNIK

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtentyp            | Pollerleuchte, symmetrische oder asymmetrische Lichtverteilung wählbar |
| Lichtquelle            | 1x LED-Modul Typ BLF 110-12                                            |
| Lichtfarbe             | 2'700 K / 3'000 K, optional 1'800 K / 2'200 K / 4'000 K                |
| Lichtfarbe einstellbar | Nein                                                                   |
| Leistung einstellbar   | Ja                                                                     |
| Bemessungslichtstrom   | 1'240 - 1'869 lm (je nach Stromstärke und Lichtverteilung)             |
| Abdeckung              | Leuchtenglas aus PMMA, klar oder satiniert; Linsen aus PMMA satiniert  |

### FUNKTIONALITÄT

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimmbarkeit       | AstroDim (1-10V), optional DALI, Reduzierschaltung (StepDim) |
| Anwendungsbereich | Aussen                                                       |

### DIMENSIONEN

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Durchmesser         | Ø120 mm                       |
| Höhe                | 1'000 mm (Referenzausführung) |
| Lichtpunkthöhe      | 0,60 - 2,00 m                 |
| Lichtaustrittslänge | 200 mm                        |

**MATERIAL**

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Gehäusefarbe           | Bronze brüniert                                              |
| Material Gehäuse       | Bronzerohr                                                   |
| Material Lichtaustritt | Leuchtenglas PMMA klar oder satiniert, Linsen PMMA satiniert |
| Leuchtenkörper         | Bronze                                                       |

**WEITERE DATEN**

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Schutzart    | Gehäuse IP65               |
| Schutzklasse | I und II                   |
| Garantie     | 5 Jahre                    |
| Zertifikate  | CE                         |
| Montage      | Erdteil oder Flanschplatte |

**VARIANTEN**

65.09711.H18564    65.09711.H18564