

Bronze 120 PL

1 variante



La Bronze 120 PL est une borne lumineuse ronde pour l'éclairage extérieur, dotée d'un boîtier en tube de bronze (ø120 mm) à surface brunie et d'une vasque en PMMA, au choix transparente ou satinée. Elle est équipée d'un module LED de type BLF 110-12, au choix avec distribution lumineuse symétrique ou asymétrique, et couvre une puissance de 11,9-17,2 W ainsi qu'un flux lumineux de 1'240-1'869 lm. Les températures de couleur 2'700/3'000 K (en option 1'800/2'200/4'000 K) et une hauteur de point lumineux de 0,60-2,00 m la rendent polyvalente, par exemple pour l'éclairage haut de gamme de chemins et de places.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance	11,9 - 17,2 W
Appareillage	OSRAM OT40 4DIM (AstroDim, 1-10V), en option DALI + compatible DC, circuit de réduction de puissance (StepDim)

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Borne lumineuse, distribution lumineuse symétrique ou asymétrique au choix
Source lumineuse	1x module LED type BLF 110-12
Température de couleur	2'700 K / 3'000 K, en option 1'800 K / 2'200 K / 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui
Flux lumineux assigné	1'240 - 1'869 lm (selon le courant d'alimentation et la distribution lumineuse)
Vasque	vasque en PMMA, transparente ou satinée; lentilles en PMMA satinées

FONCTIONNALITÉ

Variation	AstroDim (1-10V), en option DALI, circuit de réduction de puissance (StepDim)
Domaine d'application	Extérieur

DIMENSIONS

Diamètre	ø120 mm
Hauteur	1'000 mm (version de référence)
Hauteur de point lumineux	0,60 - 2,00 m
Longueur de la surface d'émission	200 mm

MATÉRIAU

Couleur du boîtier	bronze bruni
Matériau du boîtier	tube de bronze
Matériau de la surface d'émission	vasque PMMA transparente ou satinée, lentilles PMMA satinées
Corps du luminaire	bronze

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	boîtier IP65
Classe de protection	I et II
Garantie	5 ans
Certificats	CE
Montage	pièce d'ancrage ou platine

VARIANTES

65.09711.H18564 65.09711.H18564