

# Planea PL

1 Variante



Die Planea PL ist eine Pollerleuchte für die Aussenbeleuchtung mit einem Gehäuse aus Aluminiumprofil (Lichtkopf 200 x 80 mm) und einer unterseitigen Abdeckung aus klarem PMMA. Sie ist mit einem LED-Modul vom Typ BLK2-4 oder BLK2-8 (C oder S) ausgestattet, wählbar in fünf Lichtverteilungen von rechteckig/bandförmig bis asymmetrisch vorwärts strahlend, und deckt eine Leistung von 11-15 W sowie einen Lichtstrom von 831-1'334 lm ab. Die Lichtfarbe ist mit 3'000 K festgelegt, optional ist 4'000 K erhältlich. Die Leuchte wird mit separatem Erdstück inkl. Kabelübergangskasten montiert, weitere Höhen als die Referenzausführung von 1'100 mm sind auf Anfrage erhältlich.

## TECHNISCHE DATEN

### ELEKTRONIK

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Leistung      | 11 - 15 W                                     |
| Betriebsgerät | OSRAM OT40 4DIM (AstroDim, DALI), DC-tauglich |

### LICHTTECHNIK

|                        |                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtentyp            | Pollerleuchte, wählbar in 5 Lichtverteilungen                                                                            |
| Lichtquelle            | 1x LED-Modul Typ BLK2-4 oder BLK2-8, C oder S                                                                            |
| Lichtverteilung        | rechteckig/bandförmig / asym. extra breit (nur mit Blendschutz BLC) / asym. breit (P) / asym. breit (M) / asym. vorwärts |
| Lichtfarbe             | 3'000 K, optional 4'000 K                                                                                                |
| Lichtfarbe einstellbar | Nein                                                                                                                     |
| Leistung einstellbar   | Ja                                                                                                                       |
| Bemessungslichtstrom   | 831 - 1'334 lm (je nach Modul/Lichtverteilung)                                                                           |
| Abdeckung              | unterseitige Abdeckung aus klarem PMMA, Linsen aus PMMA klar oder satiniert                                              |

### FUNKTIONALITÄT

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Dimmbarkeit       | AstroDim, DALI |
| Anwendungsbereich | Aussen         |

### DIMENSIONEN

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Querschnitt Lichtkopf | 200 x 80 mm                                              |
| Höhe                  | 1'100 mm (Referenzausführung), weitere Höhen auf Anfrage |

**MATERIAL**

|                        |                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäusefarbe           | DB703 (BL anthrazit) / DB702 (BL grau) / DB701 (BL silbergrau), weitere Farben auf Anfrage |
| Material Gehäuse       | Aluminiumprofil, Oberflächen lackiert                                                      |
| Material Lichtaustritt | unterseitige Abdeckung PMMA klar, Linsen PMMA klar oder satiniert                          |
| Leuchtenkörper         | Aluminium                                                                                  |

**WEITERE DATEN**

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Schutzart    | Gehäuse IP65, LED-Modul IP67                |
| Schutzklasse | I und II                                    |
| Garantie     | 5 Jahre                                     |
| Zertifikate  | CE                                          |
| Montage      | separates Erdstück mit Kabelübergangskasten |

**VARIANTEN**

**65.09713.H18566**    65.09713.H18566