

Planea PL

1 variante



La Planea PL est une borne lumineuse pour l'éclairage extérieur, dotée d'un boîtier en profilé d'aluminium (tête lumineuse 200 x 80 mm) et d'une vasque inférieure en PMMA transparent. Elle est équipée d'un module LED de type BLK2-4 ou BLK2-8 (C ou S), au choix avec cinq distributions lumineuses allant de rectangulaire/linéaire à asymétrique vers l'avant, et couvre une puissance de 11-15 W ainsi qu'un flux lumineux de 831-1'334 lm. La température de couleur est fixée à 3'000 K; 4'000 K est disponible en option. Le luminaire est monté avec une pièce d'ancrage séparée, boîte de raccordement incluse; d'autres hauteurs que la version de référence de 1'100 mm sont disponibles sur demande.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance	11 - 15 W
Appareillage	OSRAM OT40 4DIM (AstroDim, DALI), compatible DC

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Borne lumineuse, 5 distributions lumineuses au choix
Source lumineuse	1x module LED type BLK2-4 ou BLK2-8, C ou S
Distribution lumineuse	rectangulaire/linéaire / asym. extra-large (uniquement avec protection anti-éblouissement BLC) / asym. large (P) / asym. large (M) / asym. vers l'avant
Température de couleur	3'000 K, en option 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui
Flux lumineux assigné	831 - 1'334 lm (selon le module/la distribution lumineuse)
Vasque	vasque inférieure en PMMA transparent, lentilles en PMMA transparentes ou satinées

FONCTIONNALITÉ

Variation	AstroDim, DALI
Domaine d'application	Extérieur

DIMENSIONS

Section de la tête lumineuse	200 x 80 mm
Hauteur	1'100 mm (version de référence), autres hauteurs sur demande

MATÉRIAU

Couleur du boîtier	DB703 (BL anthracite) / DB702 (BL gris) / DB701 (BL gris argent), autres coloris sur demande
Matériau du boîtier	profilé d'aluminium, surfaces laquées
Matériau de la surface d'émission	vasque inférieure PMMA transparente, lentilles PMMA transparentes ou satinées
Corps du luminaire	aluminium

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	boîtier IP65, module LED IP67
Classe de protection	I et II
Garantie	5 ans
Certificats	CE
Montage	pièce d'ancrage séparée avec boîte de raccordement

VARIANTES

65.09713.H18566 65.09713.H18566