

Canna Q 150 PL

1 Variante



Die Canna Q 150 PL ist eine quadratische Pollerleuchte für die Aussenbeleuchtung mit Gehäuse aus feuerverzinktem und lackiertem Stahl (150 x 150 mm) und einem Leuchtenglas aus klarem PMMA. Sie ist mit einem LED-Modul vom Typ BLK2-4/5/6/8S ausgestattet und deckt eine Leistung von 10,5-19,4 W sowie einen Lichtstrom von 775-1'828 lm ab. Die Lichtfarben 2'200/2'700/3'000 K (optional 1'800/4'000 K) und mehrere wählbare Lichtverteilungen machen die Leuchte vielseitig einsetzbar, etwa für Wege- und Platzbeleuchtung.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Leistung	10,5 - 19,4 W
Betriebsgerät	OSRAM OT40 4DIM (AstroDim, DALI), optional DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)

LICHTTECHNIK

Leuchtentyp	Pollerleuchte (quadratisch)
Lichtquelle	1x LED-Modul Typ BLK2-4S / BLK2-5S / BLK2-6S / BLK2-8S
Lichtverteilung	asym. extra breit (nur mit Blendschutz BLC) / asym. breit (P) / asym. breit (P_4) / sym. breit
Lichtfarbe	2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, optional 1'800 K / 4'000 K
Lichtfarbe einstellbar	Nein
Leistung einstellbar	Ja
Bemessungslichtstrom	775 - 1'828 lm (je nach Modul)
Abdeckung	Leuchtenglas aus klarem PMMA, Linsen aus PMMA satiniert

FUNKTIONALITÄT

Dimmbarkeit	AstroDim, DALI, optional Reduzierschaltung (StepDim)
Anwendungsbereich	Aussen

DIMENSIONEN

Querschnitt	150 x 150 mm
Höhe	1'100 mm

Lichtaustrittslänge	200 mm
---------------------	--------

MATERIAL

Gehäusefarbe	DB703 (BL anthrazit) / DB702 (BL grau) / DB701 (BL silbergrau), weitere Farben auf Anfrage
--------------	--

Material Gehäuse	Stahl, feuerverzinkt und lackiert
------------------	-----------------------------------

Material Lichtaustritt	Leuchtenglas PMMA klar, Linsen PMMA satiniert
------------------------	---

Leuchtenkörper	Stahl
----------------	-------

WEITERE DATEN

Schutzart	Gehäuse IP65, LED-Modul IP67
-----------	------------------------------

Schutzklasse	I und II
--------------	----------

Garantie	5 Jahre
----------	---------

Zertifikate	CE
-------------	----

Montage	Flanschplatte mit Aufnahmeschuh, mit oder ohne Erdstück
---------	---

VARIANTEN

65.09714.H18567	65.09714.H18567
-----------------	-----------------