

Canna Q 150 PL

1 variante



La Canna Q 150 PL est une borne lumineuse carrée pour l'éclairage extérieur, dotée d'un boîtier en acier galvanisé à chaud et laqué (150 x 150 mm) et d'une vasque en PMMA transparent. Elle est équipée d'un module LED de type BLK2-4/5/6/8S et couvre une puissance de 10,5-19,4 W ainsi qu'un flux lumineux de 775-1'828 lm. Les températures de couleur 2'200/2'700/3'000 K (en option 1'800/4'000 K) et plusieurs distributions lumineuses au choix la rendent polyvalente, par exemple pour l'éclairage de chemins et de places.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance	10,5 - 19,4 W
Appareillage	OSRAM OT40 4DIM (AstroDim, DALI), en option compatible DC, circuit de réduction de puissance (StepDim)

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Borne lumineuse (carrée)
Source lumineuse	1x module LED type BLK2-4S / BLK2-5S / BLK2-6S / BLK2-8S
Distribution lumineuse	asym. extra-large (uniquement avec protection anti-éblouissement BLC) / asym. large (P) / asym. large (P_4) / sym. large
Température de couleur	2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, en option 1'800 K / 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui
Flux lumineux assigné	775 - 1'828 lm (selon le module)
Vasque	vasque en PMMA transparent, lentilles en PMMA satinées

FONCTIONNALITÉ

Variation	AstroDim, DALI, en option circuit de réduction de puissance (StepDim)
Domaine d'application	Extérieur

DIMENSIONS

Section	150 x 150 mm
Hauteur	1'100 mm
Longueur de la surface d'émission	200 mm

MATÉRIAU

Couleur du boîtier	DB703 (BL anthracite) / DB702 (BL gris) / DB701 (BL gris argent), autres coloris sur demande
Matériau du boîtier	acier, galvanisé à chaud et laqué
Matériau de la surface d'émission	vasque PMMA transparente, lentilles PMMA satinées
Corps du luminaire	acier

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	boîtier IP65, module LED IP67
Classe de protection	I et II
Garantie	5 ans
Certificats	CE
Montage	platine avec sabot de fixation, avec ou sans pièce d'ancrage

VARIANTES

65.09714.H18567 65.09714.H18567