

ANS 200 PL

1 Variante



Die ANS 200 PL ist eine niedrige Pollerleuchte für die Aussenbeleuchtung mit einem runden Lichtkopf aus Aluminium (ø200 mm, Höhe 65 mm) auf einem schlanken Pfosten (ø90 mm) und einer unterseitigen Abdeckung aus klarem PMMA. Sie ist mit einem LED-Modul vom Typ BLK1-4 oder BLK1-8 (C oder S) ausgestattet und deckt eine Leistung von 4,3-7,8 W sowie einen Lichtstrom von max. 728-799 lm bei 3'000 K ab. Die Lichtfarben 2'200/2'700/3'000 K (optional 1'800/4'000 K) machen die Leuchte flexibel einsetzbar, etwa für niedrige Wege- oder Akzentbeleuchtung. Die Referenzausführung ist 1'018 mm hoch, weitere Höhen sind auf Anfrage erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Leistung	4,3 - 7,8 W
Betriebsgerät	Konstantstromtreiber für LED-Module, DALI dimmbar, DC-tauglich

LICHTTECHNIK

Leuchtentyp	Pollerleuchte (niedrige Scheibenform)
Lichtquelle	1x LED-Modul Typ BLK1-4 oder BLK1-8, C oder S
Lichtfarbe	2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, optional 1'800 K / 4'000 K
Lichtfarbe einstellbar	Nein
Leistung einstellbar	Ja
Bemessungslichtstrom	max. 728 - 799 lm (bei 3'000 K, je nach Modul)
Abdeckung	unterseitige Abdeckung aus klarem PMMA, Linsen aus PMMA klar oder satiniert

FUNKTIONALITÄT

Dimmbarkeit	DALI
Anwendungsbereich	Aussen

DIMENSIONEN

Kopf-Durchmesser	ø200 mm, Höhe 65 mm
------------------	---------------------

Pfosten-Durchmesser	ø90 mm
Höhe gesamt	1'018 mm, weitere Höhen auf Anfrage

MATERIAL

Gehäusefarbe	DB703 (BL anthrazit) / DB702 (BL grau) / DB701 (BL silbergrau), weitere Farben auf Anfrage
Material Gehäuse	Aluminiumprofil, Oberflächen lackiert
Material Lichtaustritt	unterseitige Abdeckung PMMA klar, Linsen PMMA klar oder satiniert
Leuchtenkörper	Aluminium

WEITERE DATEN

Schutzart	Gehäuse IP54, LED-Modul IP67
Schutzklasse	I und II
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE
Montage	separates Erdstück mit Kabelübergangskasten

VARIANTEN

65.09715.H18568 65.09715.H18568