

ANS 200 PL

1 variante



L'ANS 200 PL est une borne lumineuse basse pour l'éclairage extérieur, dotée d'une tête lumineuse ronde en aluminium (ø200 mm, hauteur 65 mm) sur un fût élancé (ø90 mm) et d'une vasque inférieure en PMMA transparent. Elle est équipée d'un module LED de type BLK1-4 ou BLK1-8 (C ou S) et couvre une puissance de 4,3-7,8 W ainsi qu'un flux lumineux de max. 728-799 lm à 3'000 K. Les températures de couleur 2'200/2'700/3'000 K (en option 1'800/4'000 K) permettent une utilisation flexible, par exemple pour un éclairage bas de chemins ou d'accentuation. La version de référence mesure 1'018 mm de haut; d'autres hauteurs sont disponibles sur demande.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance	4,3 - 7,8 W
Appareillage	driver à courant constant pour modules LED, gradable DALI, compatible DC

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Borne lumineuse (forme de disque basse)
Source lumineuse	1x module LED type BLK1-4 ou BLK1-8, C ou S
Température de couleur	2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, en option 1'800 K / 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui
Flux lumineux assigné	max. 728 - 799 lm (à 3'000 K, selon le module)
Vasque	vasque inférieure en PMMA transparent, lentilles en PMMA transparentes ou satinées

FONCTIONNALITÉ

Variation	DALI
Domaine d'application	Extérieur

DIMENSIONS

Diamètre de la tête	ø200 mm, hauteur 65 mm
---------------------	------------------------

Diamètre du fût	ø90 mm
Hauteur totale	1'018 mm, autres hauteurs sur demande

MATÉRIAU

Couleur du boîtier	DB703 (BL anthracite) / DB702 (BL gris) / DB701 (BL gris argent), autres coloris sur demande
Matériau du boîtier	profilé d'aluminium, surfaces laquées
Matériau de la surface d'émission	vasque inférieure PMMA transparente, lentilles PMMA transparentes ou satinées
Corps du luminaire	aluminium

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	boîtier IP54, module LED IP67
Classe de protection	I et II
Garantie	5 ans
Certificats	CE
Montage	pièce d'ancrage séparée avec boîte de raccordement

VARIANTES

65.09715.H18568 65.09715.H18568