

Nava 120 PL

1 Variante



Die Nava 120 PL ist eine runde Pollerleuchte für die Aussenbeleuchtung mit Gehäuse aus Aluminium (ø120 mm) und einer charakteristischen, seitlich geformten Aussparung, aus der das Licht mit Blendschutz (BLC) austritt. Sie ist mit einem LED-Modul vom Typ BLK1-4/5/7/8 (C oder S) ausgestattet und deckt eine Leistung von 4,5-7,9 W sowie einen Lichtstrom von max. 694-728 lm bei 3'000 K ab. Die Lichtfarben 2'200/2'700/3'000 K (optional 1'800/4'000 K) und eine Lichtpunkthöhe von 0,70 m machen die Leuchte vielseitig einsetzbar, etwa für Wege- und Platzbeleuchtung. Neben den drei Standard-Gehäusefarben ist optional auch eine Ausführung in brüniertem, gewachstem Bronze erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Leistung	4,5 - 7,9 W
Betriebsgerät	Konstantstromtreiber für LED-Module, DALI dimmbar, DC-tauglich

LICHTTECHNIK

Leuchtentyp	Pollerleuchte, seitlicher Lichtaustritt aus geformter Aussparung
Lichtquelle	1x LED-Modul Typ BLK1-4/5/7/8, C oder S, mit Blendschutz (BLC)
Lichtfarbe	2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, optional 1'800 K / 4'000 K
Lichtfarbe einstellbar	Nein
Leistung einstellbar	Ja
Bemessungslichtstrom	max. 694 - 728 lm (bei 3'000 K, je nach Modul)
Farbwiedergabe	CRI > 80 bei 2'700 K / 3'000 K / 4'000 K, CRI > 70 bei 1'800 K / 2'200 K
Abdeckung	Leuchtenabdeckung aus klarem PMMA, Linsen aus PMMA klar oder satiniert

FUNKTIONALITÄT

Dimmbarkeit	DALI
Anwendungsbereich	Aussen

DIMENSIONEN

Durchmesser	Ø120 mm
Höhe	800 mm
Lichtpunkthöhe	0,70 m

MATERIAL

Gehäusefarbe	DB703 (BL anthrazit) / DB702 (BL grau) / DB701 (BL silbergrau), weitere Farben auf Anfrage; optional Bronze brüniert, gewachst
Material Gehäuse	Aluminium
Material Lichtaustritt	Leuchtenabdeckung PMMA klar, Linsen PMMA klar oder satiniert
Leuchtenkörper	Aluminium

WEITERE DATEN

Schutzart	Gehäuse IP54, LED-Modul IP67
Schutzklasse	I und II
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE
Montage	Aufnahmeschuh mit Erdteil oder Flanschplatte, inkl. Kabelübergangskasten

VARIANTEN

65.09716.H18569 65.09716.H18569