

Nava 120 PL

1 variante



La Nava 120 PL est une borne lumineuse ronde pour l'éclairage extérieur, dotée d'un boîtier en aluminium (ø120 mm) et d'un évidement latéral caractéristique d'où la lumière est émise avec protection anti-éblouissement (BLC). Elle est équipée d'un module LED de type BLK1-4/5/7/8 (C ou S) et couvre une puissance de 4,5-7,9 W ainsi qu'un flux lumineux de max. 694-728 lm à 3'000 K. Les températures de couleur 2'200/2'700/3'000 K (en option 1'800/4'000 K) et une hauteur de point lumineux de 0,70 m la rendent polyvalente, par exemple pour l'éclairage de chemins et de places. Outre les trois couleurs de boîtier standard, une version en bronze bruni et ciré est disponible en option.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance	4,5 - 7,9 W
Appareillage	driver à courant constant pour modules LED, gradable DALI, compatible DC

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Borne lumineuse, émission latérale par un évidement façonné
Source lumineuse	1x module LED type BLK1-4/5/7/8, C ou S, avec protection anti-éblouissement (BLC)
Température de couleur	2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, en option 1'800 K / 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui
Flux lumineux assigné	max. 694 - 728 lm (à 3'000 K, selon le module)
Rendu des couleurs	IRC > 80 à 2'700 K / 3'000 K / 4'000 K, IRC > 70 à 1'800 K / 2'200 K
Vasque	diffuseur en PMMA transparent, lentilles en PMMA transparentes ou satinées

FONCTIONNALITÉ

Variation	DALI
Domaine d'application	Extérieur

DIMENSIONS

Diamètre	ø120 mm
Hauteur	800 mm
Hauteur de point lumineux	0,70 m

MATÉRIAU

Couleur du boîtier	DB703 (BL anthracite) / DB702 (BL gris) / DB701 (BL gris argent), autres coloris sur demande; en option bronze bruni et ciré
Matériau du boîtier	aluminium
Matériau de la surface d'émission	diffuseur PMMA transparent, lentilles PMMA transparentes ou satinées
Corps du luminaire	aluminium

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	boîtier IP54, module LED IP67
Classe de protection	I et II
Garantie	5 ans
Certificats	CE
Montage	sabot de fixation avec pièce d'ancrage ou platine, boîte de raccordement incluse

VARIANTES

65.09716.H18569 65.09716.H18569