

Q150 PL

1 Variante



Die Q150 PL ist eine quadratische Pollerleuchte für die Aussenbeleuchtung mit Gehäuse aus feuerverzinktem und lackiertem Stahl (150 x 150 mm); optional auf Anfrage auch in Aluminium (120 x 120 mm, mit LED-Modul BLK1). Sie ist mit einem LED-Modul vom Typ BLK2-4/5/7/8 (C oder S) ausgestattet und deckt eine Leistung von 10,5-20 W ab. Für die Module 5S und 8S nennt das Datenblatt einen Lichtstrom von 411-830 lm bei 3'000 K. Die Lichtfarben 2'200/2'700/3'000 K (optional 1'800/4'000 K) machen die Leuchte flexibel einsetzbar, etwa für Wege- und Platzbeleuchtung.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Leistung	10,5 - 20 W
Betriebsgerät	Konstantstromtreiber für LED-Module (AstroDim, 1-10V), optional DALI + DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)

LICHTTECHNIK

Leuchtentyp	Pollerleuchte (quadratisch)
Lichtquelle	1x LED-Modul Typ BLK2-4/5/7/8, C oder S
Lichtfarbe	2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, optional 1'800 K / 4'000 K
Lichtfarbe einstellbar	Nein
Leistung einstellbar	Ja
Bemessungslichtstrom	411 - 830 lm (bei 3'000 K, für Module 5S/8S; für Module 4/7 keine Werte publiziert)
Abdeckung	Linsen aus PMMA, klar oder satiniert

FUNKTIONALITÄT

Dimmbarkeit	AstroDim (1-10V), optional DALI, Reduzierschaltung (StepDim)
Anwendungsbereich	Aussen

DIMENSIONEN

Querschnitt	150 x 150 mm
Höhe	1'000 mm

MATERIAL

Gehäusefarbe	DB703 (BL anthrazit) / DB702 (BL grau) / DB701 (BL silbergrau), weitere Farben auf Anfrage
Material Gehäuse	Stahl, feuerverzinkt und lackiert; optional auf Anfrage Aluminium 120 x 120 mm (mit LED-Modul BLK1)
Material Lichtaustritt	Linsen PMMA klar oder satiniert
Leuchtenkörper	Stahl, optional Aluminium

WEITERE DATEN

Schutzart	Gehäuse IP65, LED-Modul IP67
Schutzklasse	I und II
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE
Montage	Flanschplatte mit Aufnahmeschuh, mit oder ohne Erdstück

VARIANTEN

65.09717.H18570 65.09717.H18570