

Q150 PL

1 variante



La Q150 PL est une borne lumineuse carrée pour l'éclairage extérieur, dotée d'un boîtier en acier galvanisé à chaud et laqué (150 x 150 mm); une version en aluminium (120 x 120 mm, avec module LED BLK1) est disponible en option sur demande. Elle est équipée d'un module LED de type BLK2-4/5/7/8 (C ou S) et couvre une puissance de 10,5-20 W. Pour les modules 5S et 8S, la fiche technique indique un flux lumineux de 411-830 lm à 3'000 K. Les températures de couleur 2'200/2'700/3'000 K (en option 1'800/4'000 K) permettent une utilisation flexible, par exemple pour l'éclairage de chemins et de places.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance	10,5 - 20 W
Appareillage	driver à courant constant pour modules LED (AstroDim, 1-10V), en option DALI + compatible DC, circuit de réduction de puissance (StepDim)

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Borne lumineuse (carrée)
Source lumineuse	1x module LED type BLK2-4/5/7/8, C ou S
Température de couleur	2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, en option 1'800 K / 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui
Flux lumineux assigné	411 - 830 lm (à 3'000 K, pour les modules 5S/8S; aucune valeur publiée pour les modules 4/7)
Vasque	lentilles en PMMA, transparentes ou satinées

FONCTIONNALITÉ

Variation	AstroDim (1-10V), en option DALI, circuit de réduction de puissance (StepDim)
Domaine d'application	Extérieur

DIMENSIONS

Section	150 x 150 mm
---------	--------------

Hauteur	1'000 mm
MATÉRIAU	
Couleur du boîtier	DB703 (BL anthracite) / DB702 (BL gris) / DB701 (BL gris argent), autres coloris sur demande
Matériau du boîtier	acier, galvanisé à chaud et laqué; en option sur demande aluminium 120 x 120 mm (avec module LED BLK1)
Matériau de la surface d'émission	lentilles PMMA transparentes ou satinées
Corps du luminaire	acier, en option aluminium
AUTRES DONNÉES	
Indice de protection	boîtier IP65, module LED IP67
Classe de protection	I et II
Garantie	5 ans
Certificats	CE
Montage	platine avec sabot de fixation, avec ou sans pièce d'ancrage

VARIANTES

65.09717.H18570 65.09717.H18570