

# Canna 100 SL

1 variante



Le Canna 100 SL est un luminaire suspendu sur câble pour l'éclairage extérieur, monté sur un câble tendu entre des bâtiments ou des mâts. Le boîtier en aluminium laqué (ø100 mm, longueur 250 mm) accueille un module LED de type BLK1-1 (C ou S) avec optique spot à faisceau profond et couvre une puissance de 5-7,5 W ainsi qu'un flux lumineux de 383-547 lm. Les températures de couleur 2'700/3'000 K (en option 1'800/2'200/4'000 K) permettent une utilisation flexible, par exemple pour l'éclairage urbain de rues et de places par suspensions transversales. Projet de référence: Wüst Areal, Fellbach (2020).

## DONNÉES TECHNIQUES

### ÉLECTRONIQUE

**Puissance** 5 - 7,5 W

**Appareillage** Recom RACD07 500

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

**Type de luminaire** Luminaire suspendu sur câble, optique spot, faisceau profond

**Source lumineuse** 1x module LED type BLK1-1, C ou S

**Température de couleur** 2'700 K / 3'000 K, en option 1'800 K / 2'200 K / 4'000 K

**Température de couleur réglable** Non

**Puissance réglable** Oui

**Flux lumineux assigné** 383 - 547 lm (module BLK1-1S, 350/500 mA)

**Vasque** lentilles en PMMA, transparentes ou satinées

### FONCTIONNALITÉ

**Domaine d'application** Extérieur, montage sur câble (câble tendu)

### DIMENSIONS

**Diamètre** ø100 mm

**Longueur** 250 mm

**Poids** env. 2,5 kg (suspension incluse)

**MATÉRIAU**

|                     |                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur du boîtier  | DB703 (BL anthracite) / DB702S (BL gris) / DB701 (BL gris argent), autres coloris sur demande |
| Matériau du boîtier | aluminium, surfaces laquées                                                                   |
| Corps du luminaire  | aluminium                                                                                     |

**AUTRES DONNÉES**

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Indice de protection | boîtier IP44, module LED IP66                  |
| Classe de protection | I                                              |
| Garantie             | 5 ans                                          |
| Certificats          | CE                                             |
| Montage              | montage sur câble (variante de construction D) |

**VARIANTES**

**65.09718.H18571**    65.09718.H18571