

Canna 200 SL

1 Variante



Die Canna 200 SL ist eine Seilleuchte für die Aussenbeleuchtung, die an einem Edelstahlseil (ø8 mm, bauseits) zwischen Gebäuden oder Masten montiert wird. Das Gehäuse aus lackiertem Aluminium (ø200 mm) mit klarer, optional satinierter PMMA-Blende beherbergt ein LED-Modul vom Typ BLK4-1/3/5/6/7/8 (C oder S) und deckt eine Leistung von 11,4-35,4 W sowie einen Lichtstrom von 1'004-4'058 lm ab. Fünf wählbare Lichtverteilungen von eng strahlend über bandförmig, symmetrisch und asymmetrisch bis hin zu einer Spot-Optik machen die Leuchte vielseitig einsetzbar. Die Lichtfarben 2'700/3'000 K (optional 1'800/2'200/4'000 K) runden das Angebot ab.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Leistung	11,4 - 35,4 W
Betriebsgerät	OSRAM OT40 4DIM (AstroDim, 1-10V), Reduzierschaltung (StepDim)

LICHTTECHNIK

Leuchtentyp	Seilleuchte, wählbar in 5 Lichtverteilungen
Lichtquelle	1x LED-Modul Typ BLK4-1/3/5/6/7/8, C oder S
Lichtverteilung	sym. eng strahlend / bandförmig breit strahlend / asym. breit strahlend / sym. breit strahlend / asym. tief strahlend / Spot
Lichtfarbe	2'700 K / 3'000 K, optional 1'800 K / 2'200 K / 4'000 K
Lichtfarbe einstellbar	Nein
Leistung einstellbar	Ja
Bemessungslichtstrom	1'004 - 4'058 lm (je nach Modul)
Abdeckung	Blende PMMA klar, optional satinert; Linsen PMMA klar oder satinert

FUNKTIONALITÄT

Dimmbarkeit	AstroDim (1-10V), Reduzierschaltung (StepDim)
Anwendungsbereich	Aussen, Seilmontage (Spannseil)

DIMENSIONEN

Durchmesser	ø200 mm
Höhe Gehäuse	125 mm
Gewicht	ca. 4,5 kg (inkl. Aufhängung)

MATERIAL

Gehäusefarbe	DB703 (BL anthrazit) / DB702S (BL grau) / DB701 (BL silbergrau), weitere Farben auf Anfrage
Material Gehäuse	Aluminium, Oberflächen lackiert
Material Lichtaustritt	Blende PMMA klar, optional satiniert; Linsen PMMA klar oder satiniert
Leuchtenkörper	Aluminium

WEITERE DATEN

Schutzart	Gehäuse IP44, LED-Modul IP66
Schutzklasse	I und II
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE
Montage	Seilmontage mit IP68-Steckverbinder, Edelstahlseil ø8 mm bauseits (Bauvariante D)

VARIANTEN

65.09719.H18572 65.09719.H18572