

Canna 200 SL

1 variante



Le Canna 200 SL est un luminaire suspendu sur câble pour l'éclairage extérieur, monté sur un câble en acier inoxydable (ø8 mm, fourni par le client) entre des bâtiments ou des mâts. Le boîtier en aluminium laqué (ø200 mm) avec diffuseur en PMMA transparent, en option satiné, accueille un module LED de type BLK4-1/3/5/6/7/8 (C ou S) et couvre une puissance de 11,4-35,4 W ainsi qu'un flux lumineux de 1'004-4'058 lm. Cinq distributions lumineuses au choix, de l'étroite à l'optique spot en passant par les versions linéaire, symétrique et asymétrique, le rendent polyvalent. Les températures de couleur 2'700/3'000 K (en option 1'800/2'200/4'000 K) complètent l'offre.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance	11,4 - 35,4 W
Appareillage	OSRAM OT40 4DIM (AstroDim, 1-10V), circuit de réduction de puissance (StepDim)

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Luminaire suspendu sur câble, 5 distributions lumineuses au choix
Source lumineuse	1x module LED type BLK4-1/3/5/6/7/8, C ou S
Distribution lumineuse	sym. étroite / linéaire large / asym. large / sym. large / asym. profonde / spot
Température de couleur	2'700 K / 3'000 K, en option 1'800 K / 2'200 K / 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui
Flux lumineux assigné	1'004 - 4'058 lm (selon le module)
Vasque	diffuseur PMMA transparent, en option satiné; lentilles PMMA transparentes ou satinées

FONCTIONNALITÉ

Variation	AstroDim (1-10V), circuit de réduction de puissance (StepDim)
Domaine d'application	Extérieur, montage sur câble (câble tendu)

DIMENSIONS

Diamètre	ø200 mm
Hauteur du boîtier	125 mm
Poids	env. 4,5 kg (suspension incluse)

MATÉRIAU

Couleur du boîtier	DB703 (BL anthracite) / DB702S (BL gris) / DB701 (BL gris argent), autres coloris sur demande
Matériau du boîtier	aluminium, surfaces laquées
Matériau de la surface d'émission	diffuseur PMMA transparent, en option satiné; lentilles PMMA transparentes ou satinées
Corps du luminaire	aluminium

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	boîtier IP44, module LED IP66
Classe de protection	I et II
Garantie	5 ans
Certificats	CE
Montage	montage sur câble avec connecteur IP68, câble en acier inoxydable ø8 mm fourni par le client (variante de construction D)

VARIANTES

65.09719.H18572 65.09719.H18572