

Canna 250 SL

1 Variante



Die Canna 250 SL ist eine Seilleuchte für die Aussenbeleuchtung, die wahlweise an einem Spannseil oder an einer Pendelstange aus V2A-Edelstahl montiert wird. Das Gehäuse aus lackiertem Aluminium (ø250 mm) beherbergt ein LED-Modul vom Typ BLK6-1/3/5/6/8 (C oder S) und deckt eine Leistung von 27-52 W sowie einen Lichtstrom von 2'636-6'000 lm ab. Fünf wählbare Lichtverteilungen von bandförmig über symmetrisch und asymmetrisch bis hin zu einer Spot-Optik machen die Leuchte vielseitig einsetzbar. Die Lichtfarben 2'700/3'000 K (optional 2'200/4'000 K) runden das Angebot ab.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Leistung	27 - 52 W
Betriebsgerät	OSRAM OT100 2DIM (AstroDim, 1-10V), optional DALI + DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)

LICHTTECHNIK

Leuchtentyp	Seilleuchte, wählbar in 5 Lichtverteilungen
Lichtquelle	1x LED-Modul Typ BLK6-1/3/5/6/8, C oder S
Lichtverteilung	bandförmig breit strahlend / asym. breit strahlend / sym. breit strahlend / asym. tief strahlend / Spot
Lichtfarbe	2'700 K / 3'000 K, optional 2'200 K / 4'000 K
Lichtfarbe einstellbar	Nein
Leistung einstellbar	Ja
Bemessungslichtstrom	2'636 - 6'000 lm (je nach Modul)
Abdeckung	Linsen aus PMMA, klar oder satiniert

FUNKTIONALITÄT

Dimmbarkeit	AstroDim (1-10V), optional DALI, Reduzierschaltung (StepDim)
Anwendungsbereich	Aussen, Seilmontage (Spannseil) oder Pendelstange

DIMENSIONEN

Durchmesser	ø250 mm
-------------	---------

Höhe Gehäuse	185 mm
--------------	--------

MATERIAL

Gehäusefarbe	DB703 (BL anthrazit) / DB702 (BL grau) / DB701 (BL silbergrau), weitere Farben auf Anfrage
Material Gehäuse	Aluminium, Oberflächen lackiert
Material Lichtaustritt	Linsen PMMA klar oder satiniert
Leuchtenkörper	Aluminium

WEITERE DATEN

Schutzart	Gehäuse IP54, LED-Modul IP66
Schutzklasse	I und II
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE
Montage	Seilpendel oder Pendelstange aus V2A (Bauvariante D)

VARIANTEN

65.09720.H18573 65.09720.H18573