

Canna 250 SL

1 variante



Le Canna 250 SL est un luminaire suspendu sur câble pour l'éclairage extérieur, monté au choix sur un câble tendu ou sur une tige de suspension en acier inoxydable V2A. Le boîtier en aluminium laqué (ø250 mm) accueille un module LED de type BLK6-1/3/5/6/8 (C ou S) et couvre une puissance de 27-52 W ainsi qu'un flux lumineux de 2'636-6'000 lm. Cinq distributions lumineuses au choix, de la linéaire à l'optique spot en passant par les versions symétrique et asymétrique, le rendent polyvalent. Les températures de couleur 2'700/3'000 K (en option 2'200/4'000 K) complètent l'offre.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance	27 - 52 W
Appareillage	OSRAM OT100 2DIM (AstroDim, 1-10V), en option DALI + compatible DC, circuit de réduction de puissance (StepDim)

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Luminaire suspendu sur câble, 5 distributions lumineuses au choix
Source lumineuse	1x module LED type BLK6-1/3/5/6/8, C ou S
Distribution lumineuse	linéaire large / asym. large / sym. large / asym. profonde / spot
Température de couleur	2'700 K / 3'000 K, en option 2'200 K / 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui
Flux lumineux assigné	2'636 - 6'000 lm (selon le module)
Vasque	lentilles en PMMA, transparentes ou satinées

FONCTIONNALITÉ

Variation	AstroDim (1-10V), en option DALI, circuit de réduction de puissance (StepDim)
Domaine d'application	Extérieur, montage sur câble (câble tendu) ou tige de suspension

DIMENSIONS

Diamètre	ø250 mm
Hauteur du boîtier	185 mm

MATÉRIAU

Couleur du boîtier	DB703 (BL anthracite) / DB702 (BL gris) / DB701 (BL gris argent), autres coloris sur demande
Matériau du boîtier	aluminium, surfaces laquées
Matériau de la surface d'émission	lentilles PMMA transparentes ou satinées
Corps du luminaire	aluminium

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	boîtier IP54, module LED IP66
Classe de protection	I et II
Garantie	5 ans
Certificats	CE
Montage	suspension par câble ou tige de suspension en V2A (variante de construction D)

VARIANTES

65.09720.H18573 65.09720.H18573