

ANS 550 SL

1 Variante



Die ANS 550 SL ist eine runde, scheibenförmige Seilleuchte für die Aussenbeleuchtung mit Gehäuse aus lackiertem Aluminium (ø550 mm), die an einer Seilaufhängung aus V2A-Edelstahl montiert wird. Die unterseitige Abdeckung aus klarem PMMA ist wahlweise weiss oder schwarz bedruckt. Sie ist mit einem LED-Modul vom Typ BLK8-1/3/5/6/7/8 (C oder S) ausgestattet und deckt eine Leistung von 21,1-57,8 W sowie einen Lichtstrom von 5'286-5'970 lm bei 48,9 W (500 mA) ab. Die Lichtfarben 2'200/2'700/3'000 K (optional 1'800/4'000 K) und die auf der Oberseite optional integrierbaren Zhaga-Sockel, PIR-Sensoren oder esave-Controller machen die grösste ANS-Seilleuchte auch für Smart-City-Anwendungen interessant.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Leistung	21,1 - 57,8 W
Betriebsgerät	Konstantstromtreiber für LED-Module (DALI, Reduzierschaltung, AstroDim)

LICHTTECHNIK

Leuchtentyp	Seilleuchte, runde Scheibenform
Lichtquelle	1x LED-Modul Typ BLK8-1/3/5/6/7/8, C oder S
Lichtverteilung	sym. eng strahlend / bandförmig breit strahlend / asym. breit strahlend / sym. breit strahlend / asym. tief strahlend
Lichtfarbe	2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, optional 1'800 K / 4'000 K
Lichtfarbe einstellbar	Nein
Leistung einstellbar	Ja
Bemessungslichtstrom	5'286 - 5'970 lm (bei 48,9 W / 500 mA, je nach Modul)
Abdeckung	unterseitige Abdeckung PMMA klar, Bedruckung weiss oder schwarz; Linsen PMMA klar oder satiniert

FUNKTIONALITÄT

Dimmbarkeit	DALI, Reduzierschaltung, AstroDim
Schnittstellen	optional (auf Oberseite) Zhaga-Sockel, PIR-Sensor, esave-Controller

Anwendungsbereich	Aussen, Seilmontage
-------------------	---------------------

DIMENSIONEN

Durchmesser	ø550 mm
Höhe Gehäuse	110 mm
Gewicht	ca. 14 kg

MATERIAL

Gehäusefarbe	DB703 (BL anthrazit) / DB702 (BL grau) / DB701 (BL silbergrau), weitere Farben auf Anfrage
Material Gehäuse	Aluminium, Oberflächen lackiert
Material Lichtaustritt	unterseitige Abdeckung PMMA klar (Bedruckung weiss oder schwarz), Linsen PMMA klar oder satiniert
Leuchtenkörper	Aluminium

WEITERE DATEN

Schutzart	Gehäuse IP54, LED-Modul IP67
Schutzklasse	I und II
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE
Montage	Seilaufhängung aus V2A (Bauvariante D)

VARIANTEN

65.09722.H18575 65.09722.H18575