

ANS 550 SL

1 variante



L'ANS 550 SL est un luminaire suspendu sur câble, rond et en forme de disque, pour l'éclairage extérieur, doté d'un boîtier en aluminium laqué (ø550 mm) et monté sur une suspension par câble en acier inoxydable V2A. La vasque inférieure en PMMA transparent est sérigraphiée au choix en blanc ou en noir. Il est équipé d'un module LED de type BLK8-1/3/5/6/7/8 (C ou S) et couvre une puissance de 21,1-57,8 W ainsi qu'un flux lumineux de 5'286-5'970 lm à 48,9 W (500 mA). Les températures de couleur 2'200/2'700/3'000 K (en option 1'800/4'000 K) ainsi que les socles Zhaga, capteurs PIR ou contrôleurs esave intégrables en option sur la face supérieure rendent le plus grand luminaire suspendu de la gamme ANS également intéressant pour les applications smart city.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance	21,1 - 57,8 W
Appareillage	driver à courant constant pour modules LED (DALI, circuit de réduction de puissance, AstroDim)

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Luminaire suspendu sur câble, forme de disque ronde
Source lumineuse	1x module LED type BLK8-1/3/5/6/7/8, C ou S
Distribution lumineuse	sym. étroite / linéaire large / asym. large / sym. large / asym. profonde
Température de couleur	2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, en option 1'800 K / 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui
Flux lumineux assigné	5'286 - 5'970 lm (à 48,9 W / 500 mA, selon le module)
Vasque	vasque inférieure PMMA transparente, sérigraphie blanche ou noire; lentilles PMMA transparentes ou satinées

FONCTIONNALITÉ

Variation	DALI, circuit de réduction de puissance, AstroDim
-----------	---

Interfaces	en option (sur la face supérieure) socle Zhaga, capteur PIR, contrôleur esave
Domaine d'application	Extérieur, montage sur câble
DIMENSIONS	
Diamètre	ø550 mm
Hauteur du boîtier	110 mm
Poids	env. 14 kg
MATÉRIAU	
Couleur du boîtier	DB703 (BL anthracite) / DB702 (BL gris) / DB701 (BL gris argent), autres coloris sur demande
Matériau du boîtier	aluminium, surfaces laquées
Matériau de la surface d'émission	vasque inférieure PMMA transparente (sérigraphie blanche ou noire), lentilles PMMA transparentes ou satinées
Corps du luminaire	aluminium
AUTRES DONNÉES	
Indice de protection	boîtier IP54, module LED IP67
Classe de protection	I et II
Garantie	5 ans
Certificats	CE
Montage	suspension par câble en V2A (variante de construction D)

VARIANTES

65.09722.H18575 65.09722.H18575