

Fellbach SL

1 Variante



Die Fellbach SL ist eine schlanke, keilförmige Seilleuchte für die Aussenbeleuchtung, die inline direkt im Spannseil montiert wird (Seilhalterung integriert). Das Gehäuse aus lackiertem Aluminium (Länge 600 mm) beherbergt 2x LED-Modul vom Typ BLK2-1/3/4/5/6/8 (C oder S) und deckt eine Leistung von 21-40 W ab. Die Lichtfarben 2'700/3'000 K (optional 1'800/2'200/4'000 K) machen die Leuchte flexibel einsetzbar, etwa für urbane Strassen- und Platzbeleuchtung mit Überspannungen. Referenzprojekt: Wüst Areal, Fellbach (2020).

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Leistung	21 - 40 W
Betriebsgerät	OSRAM OT50 2DIM (AstroDim, 1-10V)

LICHTTECHNIK

Leuchtentyp	Seilleuchte, Inline-Montage direkt am Spannseil
Lichtquelle	2x LED-Modul Typ BLK2-1/3/4/5/6/8, C oder S
Lichtfarbe	2'700 K / 3'000 K, optional 1'800 K / 2'200 K / 4'000 K
Lichtfarbe einstellbar	Nein
Leistung einstellbar	Ja
Abdeckung	Linsen aus PMMA, klar oder satiniert

FUNKTIONALITÄT

Dimmbarkeit	AstroDim (1-10V)
Anwendungsbereich	Aussen, Inline-Seilmontage (Seilhalterung integriert)

DIMENSIONEN

Länge	600 mm
Höhe (Querschnitt)	55 mm
Gewicht	ca. 5,5 kg

MATERIAL

Gehäusefarbe	DB703 (BL anthrazit) / DB702 (BL grau) / DB701 (BL silbergrau), weitere Farben auf Anfrage
Material Gehäuse	Aluminium, lackiert
Material Lichtaustritt	Linsen PMMA klar oder satiniert
Leuchtenkörper	Aluminium
WEITERE DATEN	
Schutzart	Gehäuse IP54, LED-Modul IP67
Schutzklasse	I
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE
Montage	Seilhalterung integriert; Abspannseile und Anschlusskabel nicht im Lieferumfang (Bauvariante D)

VARIANTEN

65.09723.H18576 65.09723.H18576