

Fellbach SL

1 variante



Le Fellbach SL est un luminaire suspendu sur câble, fin et en forme de coin, pour l'éclairage extérieur, monté en ligne directement dans le câble tendu (fixation de câble intégrée). Le boîtier en aluminium laqué (longueur 600 mm) accueille 2x module LED de type BLK2-1/3/4/5/6/8 (C ou S) et couvre une puissance de 21-40 W. Les températures de couleur 2'700/3'000 K (en option 1'800/2'200/4'000 K) permettent une utilisation flexible, par exemple pour l'éclairage urbain de rues et de places par suspensions transversales. Projet de référence: Wüst Areal, Fellbach (2020).

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance	21 - 40 W
Appareillage	OSRAM OT50 2DIM (AstroDim, 1-10V)

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Luminaire suspendu sur câble, montage en ligne directement sur le câble tendu
Source lumineuse	2x module LED type BLK2-1/3/4/5/6/8, C ou S
Température de couleur	2'700 K / 3'000 K, en option 1'800 K / 2'200 K / 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui
Vasque	lentilles en PMMA, transparentes ou satinées

FONCTIONNALITÉ

Variation	AstroDim (1-10V)
Domaine d'application	Extérieur, montage en ligne sur câble (fixation de câble intégrée)

DIMENSIONS

Longueur	600 mm
Hauteur (section)	55 mm
Poids	env. 5,5 kg

MATÉRIAU

Couleur du boîtier	DB703 (BL anthracite) / DB702 (BL gris) / DB701 (BL gris argent), autres coloris sur demande
Matériau du boîtier	aluminium, laqué
Matériau de la surface d'émission	lentilles PMMA transparentes ou satinées
Corps du luminaire	aluminium

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	boîtier IP54, module LED IP67
Classe de protection	I
Garantie	5 ans
Certificats	CE
Montage	fixation de câble intégrée; câbles d'haubanage et câbles de raccordement non compris dans la livraison (variante de construction D)

VARIANTES

65.09723.H18576 65.09723.H18576