

Rondo 200 SL

1 Variante



Die Rondo 200 SL ist eine zylindrische Seilleuchte für die Aussenbeleuchtung mit Gehäuse aus lackiertem Aluminium (ø200 mm) und einem dekorativen Abblendtubus aus satiniertem PMMA. Sie ist mit einem LED-Modul vom Typ BLK4-1S oder BLK4-6S ausgestattet und deckt eine Leistung von 21-39 W sowie einen Lichtstrom von 2'111-3'981 lm ab. Die Lichtfarbe ist mit 3'000 K warmweiss festgelegt, optional ist 4'000 K neutralweiss erhältlich. Die Leuchte wird an einer Seilaufhängung montiert (Bauvariante D).

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Leistung	21 - 39 W
Betriebsgerät	OSRAM OT50 2DIM (AstroDim, 1-10V), optional DALI + DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)

LICHTTECHNIK

Leuchtentyp	Seilleuchte, zylindrische Bauform
Lichtquelle	1x LED-Modul Typ BLK4-1S oder BLK4-6S
Lichtverteilung	mittelbreit tief strahlend / sym. breit strahlend
Lichtfarbe	3'000 K, optional 4'000 K
Lichtfarbe einstellbar	Nein
Leistung einstellbar	Ja
Bemessungslichtstrom	2'111 - 3'981 lm (je nach Modul)
Abdeckung	dekorativer Abblendtubus aus satiniertem PMMA, Linsen PMMA satiniert

FUNKTIONALITÄT

Dimmbarkeit	AstroDim (1-10V), optional DALI, Reduzierschaltung (StepDim)
Anwendungsbereich	Aussen, Seilmontage

DIMENSIONEN

Durchmesser	ø200 mm
Höhe	300 mm

MATERIAL

Gehäusefarbe	DB703 (BL anthrazit) / DB702 (BL grau) / DB701 (BL silbergrau), weitere Farben auf Anfrage
Material Gehäuse	Aluminium, Oberflächen lackiert
Material Lichtaustritt	dekorativer Abblendtubus aus satiniertem PMMA, Linsen PMMA satiniert
Leuchtenkörper	Aluminium

WEITERE DATEN

Schutzart	Gehäuse IP54, LED-Modul IP66
Schutzklasse	I und II
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE
Montage	Seilmontage (Bauvariante D)

VARIANTEN

65.09724.H18577 65.09724.H18577