

Rondo 250 SL

1 variante



Le Rondo 250 SL est un luminaire suspendu sur câble de forme cylindrique pour l'éclairage extérieur, doté d'un boîtier en aluminium laqué (ø250 mm) et d'un tube anti-éblouissement décoratif en PMMA satiné. Il est équipé de 2x module LED de type BLK3-1S ou BLK3-6S et couvre une puissance de 29-55 W ainsi qu'un flux lumineux de 3'166-5'970 lm. La température de couleur est fixée à 3'000 K blanc chaud; 4'000 K blanc neutre est disponible en option. Le luminaire est monté sur une suspension par câble (variante de construction D).

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance	29 - 55 W
Appareillage	OSRAM OT100 2DIM (AstroDim, 1-10V), en option DALI + compatible DC, circuit de réduction de puissance (StepDim)

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Luminaire suspendu sur câble, forme cylindrique
Source lumineuse	2x module LED type BLK3-1S ou BLK3-6S
Distribution lumineuse	moyennement large, profonde / sym. large
Température de couleur	3'000 K, en option 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui
Flux lumineux assigné	3'166 - 5'970 lm (selon le module)
Vasque	tube anti-éblouissement décoratif en PMMA satiné, lentilles PMMA satinées

FONCTIONNALITÉ

Variation	AstroDim (1-10V), en option DALI, circuit de réduction de puissance (StepDim)
Domaine d'application	Extérieur, montage sur câble

DIMENSIONS

Diamètre	ø250 mm
----------	---------

Hauteur	395 mm
MATÉRIAU	
Couleur du boîtier	DB703 (BL anthracite) / DB702 (BL gris) / DB701 (BL gris argent), autres coloris sur demande
Matériau du boîtier	aluminium, surfaces laquées
Matériau de la surface d'émission	tube anti-éblouissement décoratif en PMMA satiné, lentilles PMMA satinées
Corps du luminaire	aluminium
AUTRES DONNÉES	
Indice de protection	boîtier IP54, module LED IP66
Classe de protection	I et II
Garantie	5 ans
Certificats	CE
Montage	montage sur câble (variante de construction D)

VARIANTES

65.09725.H18578 65.09725.H18578