

Tuttlingen 1800 SL

1 variante



Le Tuttlingen 1800 SL est un luminaire suspendu sur câble annulaire de grand format pour l'éclairage extérieur, doté d'un boîtier en aluminium laqué (ø1'800 mm, en option ø800 mm) et d'un anneau anti-éblouissement décoratif en PMMA opale. À éclairage direct, il est équipé de 16x module LED de type BLK1-3S/5S/6S et couvre une puissance de 70-120 W ainsi qu'un flux lumineux de 4'220-7'160 lm par module. Les températures de couleur 2'200/2'700/3'000 K (en option 1'800/4'000 K) et une suspension par câble réglable en hauteur en acier inoxydable V2A en font un point de mire marquant pour les zones piétonnes et les places. Projets de référence: zone piétonne de Tuttlingen (depuis 2018) et Rée Carré, Offenburg (2021).

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance	70 - 120 W
Appareillage	2x OSRAM OT90 4DIM (AstroDim, DALI), en option compatible DC, circuit de réduction de puissance (StepDim)

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	luminaire suspendu sur câble annulaire, éclairage direct
Source lumineuse	16x module LED type BLK1-3S / BLK1-5S / BLK1-6S
Température de couleur	2'200 K (IRC 70) / 2'700 K (IRC 80) / 3'000 K (IRC 80), en option 1'800 K (IRC 70) / 4'000 K (IRC 80)
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui
Flux lumineux assigné	4'220 - 7'160 lm (selon le module)
Vasque	anneau anti-éblouissement décoratif en PMMA, opale; lentilles PMMA satinées

FONCTIONNALITÉ

Variation	AstroDim, DALI, en option circuit de réduction de puissance (StepDim)
Domaine d'application	Extérieur, montage sur câble, réglable en hauteur

DIMENSIONS

Diamètre	ø1'800 mm, en option ø800 mm
Hauteur du profil annulaire	145 mm
Poids	env. 40 kg

MATÉRIAU

Couleur du boîtier	DB703 (BL anthracite) / DB702 (BL gris) / DB701 (BL gris argent), autres coloris sur demande
Matériau du boîtier	aluminium, surfaces laquées
Matériau de la surface d'émission	anneau anti-éblouissement PMMA opale, lentilles PMMA satinées
Corps du luminaire	aluminium

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	boîtier IP44, module LED IP67
Classe de protection	I et II
Garantie	5 ans
Certificats	CE
Montage	suspension par câble en V2A, réglable en hauteur (variante de construction D)

VARIANTES

65.9726.H18579 65.9726.H18579